

MULTI/JOINT® 3000 Plus med Uni/Fiksers

MULTI/JOINT® 3207 Plus

Gevindkobling, trækfast. Uni/Fiksers



Generelt:

- Passer til alle rørmaterialer med trækfast Uni/Fikser®
- Udgave med EPDM til vand lagerføres.
Udgave med NBR til vand og gas skaffes ved ordre
- Koblingshus og trykringe i duktilt støbejern GGG45 i henhold til EN-GJS-450-10
- Resicoat® epoxy coating, lever op til GSK standarder og EN14901
- EPDM eller NBR tætningsring
EPDM iht. EN 681-1 (0° til +50° C)
NBR iht. EN 682 (-5°C til +50°C).
- Afvinkling max. 8° pr. muffe (nominel)
- Træksikringer (Uni/Fiksers®) i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316) bolte (PTFE-coatet, sort), møtrikker og spændeski-ver
- For trækfast samling af plastrør skal man anvende støttebøsning. Vi henviser til monteringsvejledningen.

Bemærk:

Op til d284 mm: 16 bar arb. tryk

Over d284 mm: 10 bar arb. tryk


DN [mm]	Tol. 1 [mm]	Rp [inch]	NBR / A2 Kode nr.	EPDM / A2 Kode nr.	kg
50	46 - 71	¾	709 385 204	709 385 604	3,500
50	46 - 71	1	709 385 205	709 385 605	3,500
50	46 - 71	1 ¼	709 385 206	709 385 606	3,500
50	46 - 71	1 ½	709 385 207	709 385 607	3,500
50	46 - 71	2	709 385 208	709 385 608	3,500
65	63 - 90	¾	709 385 209	709 385 609	4,100
65	63 - 90	1	709 385 210	709 385 610	4,100
65	63 - 90	1 ¼	709 385 211	709 385 611	4,100
65	63 - 90	1 ½	709 385 212	709 385 612	4,100
65	63 - 90	2	709 385 213	709 385 613	4,100
80	84 - 105	¾	709 385 214	709 385 614	5,100
80	84 - 105	1	709 385 215	709 385 615	5,100
80	84 - 105	1 ¼	709 385 216	709 385 616	5,100
80	84 - 105	1 ½	709 385 217	709 385 617	5,100
80	84 - 105	2	709 385 218	709 385 618	5,100
100	104 - 132	¾	709 385 219	709 385 619	6,500
100	104 - 132	1	709 385 220	709 385 620	6,500
100	104 - 132	1 ¼	709 385 221	709 385 621	6,500
100	104 - 132	1 ½	709 385 222	709 385 622	6,500
100	104 - 132	2	709 385 223	709 385 623	6,500
125	132 - 155	¾	709 385 224	709 385 624	7,800
125	132 - 155	1	709 385 225	709 385 625	7,800
125	132 - 155	1 ¼	709 385 226	709 385 626	7,800
125	132 - 155	1 ½	709 385 227	709 385 627	7,800
125	132 - 155	2	709 385 228	709 385 628	7,800
150	154 - 192	¾	709 385 229	709 385 629	9,600
150	154 - 192	1	709 385 230	709 385 630	9,600
150	154 - 192	1 ¼	709 385 231	709 385 631	9,600
150	154 - 192	1 ½	709 385 232	709 385 632	9,600
150	154 - 192	2	709 385 233	709 385 633	9,600
200	192 - 232	¾	709 385 234	709 385 634	18,300
200	192 - 232	1	709 385 235	709 385 635	18,300
200	192 - 232	1 ¼	709 385 236	709 385 636	18,300
200	192 - 232	1 ½	709 385 237	709 385 637	18,300
200	192 - 232	2	709 385 238	709 385 638	18,300
225	230 - 268	¾	709 385 249	709 385 649	20,900

tabel fortsætter på næste side

GF Piping Systems

Datablad

gyldig fra
04-09-12



DN [mm]	Tol. 1 [mm]	Rp [inch]	NBR / A2 Kode nr.	EPDM / A2 Kode nr.	kg
225	230 - 268	1	709 385 250	709 385 650	20,900
225	230 - 268	1 ¼	709 385 251	709 385 651	20,900
225	230 - 268	1 ½	709 385 252	709 385 652	20,900
225	230 - 268	2	709 385 253	709 385 653	20,900
250	267 - 310	¾	709 385 239	709 385 639	27,100
250	267 - 310	1	709 385 240	709 385 640	27,100
250	267 - 310	1 ¼	709 385 241	709 385 641	27,100
250	267 - 310	1 ½	709 385 242	709 385 642	27,100
250	267 - 310	2	709 385 243	709 385 643	27,100
300	315 - 356	¾	709 385 244	709 385 644	34,400
300	315 - 356	1	709 385 245	709 385 645	34,400
300	315 - 356	1 ¼	709 385 246	709 385 646	34,400
300	315 - 356	1 ½	709 385 247	709 385 647	34,400
300	315 - 356	2	709 385 248	709 385 648	34,400
400	392 - 433	¾	709 385 254	709 385 654	43,100
400	392 - 433	1	709 385 255	709 385 655	43,100
400	392 - 433	1 ¼	709 385 256	709 385 656	43,100
400	392 - 433	1 ½	709 385 257	709 385 657	43,100
400	392 - 433	2	709 385 258	709 385 658	43,100


DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Vand [bar]	PN Gas [bar]
50	115 - 130	164	100	3xM12	16.0	8,0
50	115 - 130	164	100	3xM12	16.0	8,0
50	115 - 130	164	100	3xM12	16.0	8,0
50	115 - 130	164	100	3xM12	16.0	8,0
50	115 - 130	164	100	3xM12	16.0	8,0
65	145 - 157	186	95	3xM12	16.0	8,0
65	145 - 157	186	95	3xM12	16.0	8,0
65	145 - 157	186	95	3xM12	16.0	8,0
65	145 - 157	186	95	3xM12	16.0	8,0
65	145 - 157	186	95	3xM12	16.0	8,0
80	142 - 156	204	115	3xM12	16.0	8,0
80	142 - 156	204	115	3xM12	16.0	8,0
80	142 - 156	204	115	3xM12	16.0	8,0
80	142 - 156	204	115	3xM12	16.0	8,0
80	142 - 156	204	115	3xM12	16.0	8,0
100	144 - 163	236	110	3xM16	16.0	8,0
100	144 - 163	236	110	3xM16	16.0	8,0
100	144 - 163	236	110	3xM16	16.0	8,0
100	144 - 163	236	110	3xM16	16.0	8,0
100	144 - 163	236	110	3xM16	16.0	8,0
125	151 - 169	264	120	4xM16	16.0	8,0
125	151 - 169	264	120	4xM16	16.0	8,0
125	151 - 169	264	120	4xM16	16.0	8,0
125	151 - 169	264	120	4xM16	16.0	8,0
125	151 - 169	264	120	4xM16	16.0	8,0
150	149 - 177	304	120	4xM16	16.0	8,0
150	149 - 177	304	120	4xM16	16.0	8,0
150	149 - 177	304	120	4xM16	16.0	8,0
150	149 - 177	304	120	4xM16	16.0	8,0
150	149 - 177	304	120	4xM16	16.0	8,0
200	180 - 207	354	140	6xM16	16.0	8,0
200	180 - 207	354	140	6xM16	16.0	8,0
200	180 - 207	354	140	6xM16	16.0	8,0
200	180 - 207	354	140	6xM16	16.0	8,0
200	180 - 207	354	140	6xM16	16.0	8,0
225	211 - 242	386	145	6xM20	16.0	8,0
225	211 - 242	386	145	6xM20	16.0	8,0
225	211 - 242	386	145	6xM20	16.0	8,0
225	211 - 242	386	145	6xM20	16.0	8,0

tabel fortsætter på næste side

GF Piping Systems

Datablad

gyldig fra
04-09-12



DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Vand [bar]	PN Gas [bar]	
225	211 - 242	386	145	6xM20	16.0	8,0	
250	214 - 249	432	170	6xM20	16.0	8,0	
250	214 - 249	432	170	6xM20	16.0	8,0	
250	214 - 249	432	170	6xM20	16.0	8,0	
250	214 - 249	432	170	6xM20	16.0	8,0	
250	214 - 249	432	170	6xM20	16.0	8,0	
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5,0	
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5,0	
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5,0	
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5,0	
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5,0	
400	253 - 295	574	205	10xM20	10.0	5,0	
400	253 - 295	574	205	10xM20	10.0	5,0	
400	253 - 295	574	205	10xM20	10.0	5,0	
400	253 - 295	574	205	10xM20	10.0	5,0	
400	253 - 295	574	205	10xM20	10.0	5,0	

De tekniske specifikationer er uforpligtende. De indeholder ingen garanti om egenskaber. Ret til ændringer forbeholdes. Vore generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer A/S, Malervej 4, 2630 Taastrup
Tel. +45 7022 1975
Fax. +45 7022 1976
e-mail: info.dk.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.georgfischer.dk>