

Produktdatablad

Specifikationer



Optisk røgdetektor (AP200)
adresserbar u/isolator. Analoge
måleværdier. Sokkeltype B501/
B524. Anvendes med SLCx
sløjfekort

FFS06710602

EAN-nr : 6430030844963

Egenskaber

Produktserie	Esmi addressable components for SLC range
Produkttype	Røgdetektor

Produktinformationer

[Ue] Nominel driftsspænding	"15...32 V" DC
Strømforbrug	"200 µA" ved 24 V DC standby "300 µA" ved 24 V DC standby "3.5 mA" ved 24 V DC alarm "10.8 mA" ved 24 V DC remote LED
Materiale	PC/ABS
Lokal indikering	Blinkende: LED (grøn) til strøm til LED (rød) til alarm
Udgangstype	Remote LED optional
Farve	Hvid
Ledertværsnit	0...2,5 mm²
Diameter	102 mm
Højde	52 mm (with mounting base)
Vægt	97 g with mounting base

miljø

Standarder	"EN 54-7"
Produktcertificeringer	"CPR"
Relativ fugtighed	10...93 % non-condensing
Temperatur ved drift	-30...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	104 g
Forpakning 1 højde	5 cm

Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 længde	10 cm

Bæredygtighed

REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertilærning til orientering.