

Rustfrit stål



Systemopbygning Side 537

Materiale:

- Skab: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,25 mm
- Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,25 mm, pakning af PU-skum

Overflade:

Skab og låg:
Matslebet, kornstørrelse 240 eller 180 (ved klemkasser)

Kapslingsklasse:

IP 66 efter EN 60 529, NEMA 4X er opfyldt.

Leveringsomfang:

- Kabinet med låg
- Produktspecifikt leveringsomfang, se tabeller

Godkendelser:

Klemkasser KL

- UL
- CSA
- TÜV
- Tysk Lloyd
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Bureau Veritas
- VDE

Buskabinetter BG


- TÜV
- Lloyds Register of Shipping
- VDE
- UL
- cUL

Detaljetegninger:

Finder du på internettet.

Billedet viser et udbygnings-eksempel – det svarer ikke til leveringstilstanden.

Trykknappkasser



Bredde mm	Pk.	100	160	220	280	Side
Højde mm		100	100	100	100	
Dybde mm		90	90	90	90	
Best.nr. SM	1 stk.	2384.010	2384.020	2384.030	2384.040	
Hulafstand (R) mm		–	60	60	60	
Antal knapudskæringer, Ø 22,5 mm		1	2	3	4	
Antal lynlukninger		2	4	4	4	
Tilbehør						
Vægbeslag	4 stk.	1594.000	1594.000	1594.000	1594.000	627
Trykudligningsprop	5 stk.	2459.500	2459.500	2459.500	2459.500	566
Kabelforskrumning HD		Se side 711				



Rittal Switzerland

RITTAL AG
Ringstrasse 1 · CH-5432 Neuenhof
Phone: +41 (0) 56 416 06 00
Fax: +41 (0) 56 416 06 66
E-mail: rittal@rittal.ch · www.rittal.ch