

97 53 08

Selvindstillelig crimptang til kabeltyller med indføring forfra



PATENTED




- Til sammenpresning af kabeltyller iht. DIN 46228 del 1 + 4
- Selvindstillende tilpasning til den ønskede kabeltyllestørrelse: ingen crimpfejl ved brug af den forkerte crimpindsats
- Kabeltyllerne føres forfra ind i værktøjet
- Vedblivende høj crimpkvalitet pga. tvangsspærre (kan låses op)
- Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) fra fabrikens side, kan justeres
- Kraftforstærkning pga. knæstang for arbejde uden anstrengelse
- Høj betjeningskomfort pga. handy form og lav vægt
- Krom-Vanadium-elektrostål i specialkvalitet, oliehardt



- Sammenpresning af 0,08 - 10,0 mm² i en profil
- Kabeltyller op til 2,5 mm² kan tilføres parallelt fra siden
- Særligt passende til alle Twin-lederhylstre op til 2 x 4 mm² eller 2 x AWG 10

Crimptangen til kabeltyller med tre store fordele for brugeren: - Automatisk indstilling efter den benyttede kabeltylle: Det gør det nemmere for fagmanden og giver sikker, pålidelig og hurtig sammencrimping. - Anvendelsesområde også til store tværsnit: Firkant-crimping 0,08 til 16,0 mm² - Med indføring forfra: det gør vanskelige arbejdsituationer under trange pladsforhold nemmere.


Artikel-nr.	97 53 08
EAN	4003773040187
Tang	bruneret
Greb	med flerkomponent-håndtag
Anvendelse	kabeltyller
Kapacitet kvadratmillimeter mm ²	0,08 - 10
Antallet af bakker	1
AWG	28 - 7
Længde mm	190
vægt netto g	477



Kabeltyllerne føres forfra ind i f.eks. styreskabe



Firkantcrimpring



97 53 08: Indføring af kabeltyller parallelt fra siden op til 2,5 mm² f.eks. ved trange pladsforhold

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



Reservedele

Artikel-nr.	EAN	
97 59 30	4003773053965	Trækfjeder til 77 53 4/5/8/9/14
97 59 31	4003773053972	Trækfjeder til 77 53 4/5/8/9/14
97 59 32	4003773053989	Sikringsringe til model 97 53 til 97 53 xx