

Superkompakt bypass-ventil til BWT anlæg



Fordele:

- Godkendt til drikkevand (KIWA certifikat).
- Passer perfekt til danske VVS-installationer.
- Danskproduceret
- Kort indbygningslængde og passer ind i selv de mest trange forhold.
- Undgå bøvl med samling af flere kuglehaner og fittings.
- Fremstillet i eloxeret messing.
- Bypassventilen er en kompakt plug-n-play løsning, som kræver et minimum af plads.

Funktionel og superkompakt

BWT Multiblock Left er en kompakt og helstøbt bypass-ventil med kontraventil på afgang og udformet med et vridereg for nem og enkel håndtering.

Ventilen har to indstillinger:

1. Vertikal position (vridereg): drikkevandet ledes over blødgøringsanlæg.
2. Horisontal position (vridereg): drikkevandet ledes udenom blødgøringsanlægget og direkte ind i huset.

BWT Multiblock Left er dansk produceret og den eneste på markedet, som er drikkevandsgodkendt. Med fuldintegreret kontraventil er den superkompakt og nem at installere.

Bypassventilen anvendes i forbindelse med installation af et BWT blødgøringsanlæg, osmoseanlæg, filtre el.lign. anlæg som kræver bypass.



Godkendt til drikkevand

BWT Multiblock Left er fremstillet i eloxeret messing og er typegodkendt af KIWA Sverige til brug i drikkevandsinstallationer.

Ventilen er velegnet til alle typer af installationer der kræver et separat drikkevandsgodkendt bypass, herunder osmoseanlæg, blødgøringsanlæg, filtre mv.

Kræver minimal plads i installationen

Ventilen har en meget kort indbygningslængde og kan monteres i selv de mest trange teknikskabe og VVS-installationer.

Ved nybyg eller renovering kan der med fordel monteres en BWT Multiblock Left, for at klargøre installation til fremtidig montering af f.eks. et BWT blødgøringsanlæg.

Slut med tidskrævende manuelle løsninger

Du sparer tid på installationen - sammenlignet med traditionelle bypassventiler og kuglehaner.

Med BWT Multiblock Left undgår du bøvl med samling af flere kuglehaner og fittings.

Bypassventilen er en kompakt plug-n-play løsning, som kræver et minimum af plads.

BWT Multiblock Left

Kompakt bypass-ventil til BWT anlæg. Godkendt til drikkevand.

VVS nr.: 398841316

Produktdatablad

06/2022

Teknisk data:

Parameter	Enhed	Data
Gevindstørrelse	Tomme	3/4"
Tilslutning		Indvendig og udvendig gevind
Tryktab gennem tilgang / afgang ved given gennemstrømningshastighed		
Tryktab ved 0,9 m ³ /t	bar	0,10
Tryktab ved 1,3 m ³ /t	bar	0,20
Tryktab ved 1,5 m ³ /t	bar	0,30
Tryktab ved 1,7 m ³ /t	bar	0,35
Tryktab ved 2,8 m ³ /t	bar	1
Tryktab gennem bypass ved given gennemstrømningshastighed		
Tryktab ved 1,8 m ³ /t	bar	0,10
Tryktab ved 2,5 m ³ /t	bar	0,20
Tryktab ved 3,1 m ³ /t	bar	0,30
Tryktab ved 3,4 m ³ /t	bar	0,35
Tryktab ved 5,7 m ³ /t	bar	1
Mål og vægt		
Vægt	kg	0,4
Længde (A)	mm	121,8
Afstand imellem hårdt- og blødtvandstilslutning (B)	mm	50
Højde (C)	mm	50,6
Bredde (D)	mm	56,4
Afstand imellem centerpunkt af hovedstreng til blødtvandstilslutning (E)	mm	34,6
Varenumre		
BWT Multiblock Left	BWT nr.	402740150
	VVS nr.	398841316
Slutmuffe m. pakning	VVS nr.	048300106

