



Geardreven søjleboremaskiner



Getriebe-Säulenbohrmaschinen




Geared head drill presses

SB 40



SB 40 AUT



DK Samme maskine kan også leveres med automatisk tilspænding - KEF SB 40 AUT.

D Dieselbe Maschine wird auch mit Automatischer Zuspaltung geliefert - KEF SB 40 AUT.

GB Same machine can also be delivered with automatic feed - KEF SB 40 AUT.

Model	SB 40	SB 40 AUT.
Type	Manuel	Auto
Varenr/Art.-Nr./ Article number	140 30 3000	140 30 3050
Borekapacitet		
Bohrkapazität	42 mm	42 mm
Drilling Capacity		
Boredybde		
Bohrtiefe	150 mm	150 mm
Drilling Depth		
Gevindskæring		
Gewindschneiden	M16	M16
Tapping Capacity		
Morsekonus		
Morsekonus	4	4
Morse Taper		
Søjlediameter		
Säulendurchmesser	ø 120 mm	ø 120 mm
Column Diameter		
Arbejdsbord		
Werktsch	405x505 mm	405x505 mm
Working table		
Afstand fra bord til spindel		
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm	915 mm
Distance between table & spindle		
Afstand fra søjle til spindel		
Abstand vom Ständer zur Spindel	350 mm	350 mm
Throat depth		
Afstand fra fod til spindel		
Abstand vom Fuß zur Spindel	1280 mm	1280 mm
Distance between base & spindle		
Omdr./min.		
U/min.	75-3140	75-3140
RPM		
Antal hastigheder		
Anzahl Drehzahlstufen	8	8
Number of spindle speeds		
Motor hastigheder		
Motordrehzahlen	2	2
Number of speeds - Motor		
Motor i HK		
Motor in PS	2,3	2,3
Motor Capacity - HP		
Højde / Höhe / Height	1800 mm	1800 mm
Vægt / Gewicht / Weight	295 kg	295 kg