



Afslutningsplade

Til CM

Til afdækning af hele bundåbningen.

Bemærk:

Kan bruges som låg til skabe der er vendt 180° (på forespørgsel).

Materiale:

Stålblade

Farve:

RAL 7035 struktur


Kapslingsklasse:

IP 55 efter EN 60 529/09.2000

Leveringsomfang:

Inkl. montagematerialer.

Til skab		Best.nr. CM
B mm	D mm	
600	300	5001.100
800		5001.110
1000		5001.120
600	400	5001.130
800		5001.140
1000		5001.150
1200		5001.160



Flangeplade, flerdelt

Til DK-TS, FR(i)

Til eventuel lukning af bundområdet.

Flangepladerne kan frit kombineres. Flangeplader inkl. kontaktskabende montageklemmer; yderligere beskyttelsesledermontage er ikke nødvendig.

Materiale:

Stålblade, galvaniseret

Leveringsomfang:

1 sæt flangeplader inkl. skydeplade til kabelindføring, tætningsbånd og montagematerialer.

Bemærk:

For dimension 800 x 800 mm skal den flangeplade, som er indeholdt i det formonterede netværksskabs leveringsomfang, også benyttes.

Til skabe		Best.nr. TS
Bredde mm	Dybde mm	
600	900	7825.363
600	1000	7825.364
600	1200	7825.365
800	800	7825.382
800	900	7825.383
800	1000	7825.384
800	1200	7825.385




Yderligere behøves:

Til integration af flangepladerne skal der være monteret en bundramme i skabet. Bundramme, delt, til eftermontering, se side 910.



Tilbehør:

Alle flangeplader med en dybde på 237,5 mm kan udskiftes med flangeplademoduler. Flangeplademoduler, se side 914. Flangeplademoduler, ventileret, med luftmængderegulator, se side 915. Bundmodul til kabelindføring, se side 915. Profil til kabelindføring, se side 1046, 1047.



Flangeplader

Til CS-Basic

Til afdækning af bundåbning og til kabelindføring.

Materiale:

Aluminium, 2 mm.

Leveringsomfang:

Inkl. montagematerialer.

Til skabsdimensioner			Best.nr. CS	
Bredde mm	Dybde mm	Stk./pk.	Udelt	Delt
600	400	1 sæt	9785.017	9785.011
600	500	1 sæt	9785.020	9785.014
800	400	1 sæt	9785.018	9785.012
800	500	1 sæt	9785.019	9785.013
1200	400	1 sæt	2 x 9785.017	2 x 9785.011
1200	500	1 sæt	2 x 9785.020	2 x 9785.014