

# Vej og Markringsfarve

**Beskrivelse:** Til markering af veje, emballage, værktøj, rør, samlinger, gulve og alle steder, hvor en tydelig markering ønskes. Påsat special ventil og fungerer derfor uanset hvordan dåsen vendes.

Den hurtigtørrende spray kan også anvendes til træ, pap, stål, plastik m.m. Ved normalt brug er dåsens rækkeevne 40-60 meter, afhængig af bredde og lagtykkelse.

Velegnet til: Værktøj, systemmarkering, gulve, farezoner, kørselsbaner, containere, ramper, uden- og indendørs, retningsangivelser m.v.

## Officielle farver for:

- hvid - formarkering
- blå - vandforsyning
- gul - gas- og vejvæsen
- rød - elektricitet

## Egenskaber:

- opmærkning til alle overflader
- hurtigtørrende
- selvrensende dyse
- manuelt brug eller til sprayhåndtag
- 360° ventil.

**Anvendelse:** Ryst spraydåsen grundigt indtil kuglen ruller frit. Gentag omrystningen under brug. Tryk ventilen helt ned.

Tilbehør vejmarkering: Sprayhåndtag til Vej- og markeringsfarve varenr.: 9111.

## Tekniske data:

|             |                                                                                                              |             |              |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Varenr.:    | 13626 hvid                                                                                                   | 13636 gul   | 13646 rød    | 13656 blå    |
| Varenr.:    | 13666 grøn                                                                                                   | 13676 sort  | 13686 orange | 13696 violet |
| Emballage:  | 600ml spray                                                                                                  | 600ml spray | 600ml spray  | 600ml spray  |
| Vægt:       | 416g                                                                                                         | 389g        | 389g         | 399g         |
| Drivmiddel: | Propan/Butan                                                                                                 |             |              |              |
| Mal-kode:   | 3-1 (1993) Produktet indeholder lavtkogende væsker. Anvendes der åndedrætsværn skal dette være luftforsynet. |             |              |              |

**Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:** Yderst brandfarlig. Irriterer huden. Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.