

Downlight Ø150 1800lm 18W 3000K IP20 Mat



LM nr. 7857036505
EAN nr.
Type nr. LLB-65B.22
Leverandør
UNSPSCnr. 39111515



Produkt:

Downlight Ø150 1800lm 18W 3000K IP20 Mat

En downlight i to størrelser som kan anvendes i bl.a. korridorer, sekundære lokaler og toiletter.

Levetid: 50.000 timer. Op til 100 lm/W. 3000 kelvin. 3 års garanti.

Tekniske data:

Bredde (mm): 233

Højde (mm): 120

Watt (W): 18

Forsyningsspænding (V AC): 220-240

Spænding (V): 220-240

Levetid (timer): 50000

Afskærmning, materiale: Polykarbonat

Armaturfarve: Hvid

Armaturhus, materiale: Metal/plastik

Lyskilde type: LED

Reflektor, materiale: Stål

Kelvin (K): 3000

Ra værdi: >80

IP klasse: 20

Må indbygges direkte i isolering: Nej

Udskæringsmål diameter (Ø): 200

Farvetemperatur: 3000

Lumen ud af armatur: 1800

Diameter (mm): 233

Lumen / Watt: 100

Farvegengivelse (RA): >80

SDCM (MacAdam): (0.43, 0.40) SDCM <5

Godkendt til fælles adgangsveje: Nej

Lyskilde udskiftelig: Nej

Spredning (°): 90 x 90

Systemgaranti (år): 3

Tilslutning: 2-polet push-in stik

Mindste omgivelsestemperatur (°C): 0

Højeste omgivelsestemperatur (°C): +35

L/B-værdi (levetid): L70/B50

Montaetype: Indbygget