

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

► Skabssystem SE 8



INDKAPSLING

STRØMFORDDELING

KLIMATEKNIK

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Skabssystem SE 8



INDKAPSLING

STRØMFORDELING

KLIMATEKNIK

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

Rækkeskabet TS 8, der er solgt i millioner af eksemplarer, fås nu også »i ét stykke« med tilpassede sideplader og topplade.

Fuldstændig kompatibel

- Fuld kompatibel med TS-system-tilbehøret
- Fælles engineering til begge »platformskabe« takket være identiske moduler som f.eks. montageplade og flangeplader
- Mindre montagearbejde takket være direkte profiltilpassede sideplader

Bundopbygning

- Mulighed for anvendelse af to sokkel-systemer:
 - TS 8-sokkel og sokkelsystemet Flex-Block
- Maksimal alsidighed ved kabelindføring:
 - Kabelindføringsplader til tyller eller stikgennemføring
 - EMC-flangeplader
 - Kabelafastningsskinne med vinkelkabelbøjler
 - C-profilskinne med kabelbøjler
- Automatisk potentialudligning af pladedele

Stort udvalg af materialer med høj kapslingsklasse og stabilitet

- Høj kapslingsklasse IP 55/NEMA 12
- Skabe i rustfrit stål er lette at rengøre takket være lukket grundkabinet
- Varianter i stålplade og rustfrit stål til næsten ethvert anvendelsesområde
- Høj stabilitet takket være selvbærende, integreret konstruktion



Skabssystem SE 8



Godkendelser og detaljetegninger: Finder du på internettet.

Skabssystemet SE 8 er baseret på platformen TS 8 og erstatter skabene fra serien ES 5000. Systemtilbehør fra TS 8 kan anvendes uden begrænsninger.

Materiale:

- Afhængigt af variant:
Stålplade eller rustfrit stål
1.4301 (AISI 304)
- Kabinet: 1,5 mm
- Låge: 2,0 mm

- Bagplade og flangeplader:
1,5 mm
- Montageplade: 3,0 mm,
Stålplade (til skabe af stål og
rustfrit stål)

Overflade stålplade:

- Skab, låge eller dobbeltlåge og
bagplade:
- Grundet
- Udvendigt pulverlakeret,
strukturel RAL 7035
- Montageplade og flangeplader:
- Galvaniseret

Overflade rustfrit stål:

- Skab, bagplade, flangeplader
og låge(r):
- Matslebet, korntørrelse 400
- Montageplade:
- Galvaniseret

Kapslingsklasse:

- IP 55 efter EN 60 529,
NEMA 12 er opfyldt

Leveringsomfang:

- Skab med låge(r)
- For enkeltlågeskabe:
Låge hængslet mod højre,
kan flyttes til venstre
- Montageplade
- Flangeplader
- Bagplade (todelt fra bredde
1600 mm), kan skrues af

Bredde: 600 – 800 mm

Bredde mm	Stk./pk.	600	600	600	800	800	800	800	800
Højde mm		1600	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000
Dybde mm		400	400	500	400	500	400	500	600
Montagepladebredde, mm		499	499	499	699	699	699	699	699
Montagepladehøjde, mm		1496	1696	1696	1696	1696	1896	1896	1896
Låge(r)		1	1	1	1	1	1	1	1
Stålplade: Best.nr. SE	1 stk.	–	5830.500	–	5831.500	–	5832.500	5833.500	5834.500
Erstatter best.nr. ES 5000		–	5684.500	–	5884.500	–	–	5805.500	–
Rustfrit stål: Best.nr. SE	1 stk.	5850.500	–	5851.500	–	5852.500	–	–	5853.500
Erstatter best.nr. ES 5000		5450.600	–	5451.600	–	5452.600	–	–	5453.600

Bredde: 1000 – 1800 mm

Bredde mm	Stk./pk.	1000	1000	1200	1600	1200	1200	1200	1800
Højde mm		1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000
Dybde mm		400	400	400	400	400	500	600	500
Montagepladebredde, mm		899	899	1099	1499	1099	1099	1099	1699
Montagepladehøjde, mm		1696	1696	1696	1696	1896	1896	1896	1896
Låge(r)		1	2	2	2	2	2	2	2
Stålplade: Best.nr. SE	1 stk.	–	5840.500	5841.500	5842.500	5843.500	5844.500	5845.500	5846.500
Erstatter best.nr. ES 5000		–	5080.500	5284.500	5784.500	–	5205.500	–	5905.500
Rustfrit stål: Best.nr. SE	1 stk.	5854.500	–	–	–	–	5855.500	–	–
Erstatter best.nr. ES 5000		5454.600	–	–	–	–	5455.600	–	–

RITTAL A/S

Dybendalsvænget 4 · DK-2630 Taastrup
Tel.: +45 70 25 59 00 · Fax: +45 70 25 59 01
info@rittal.dk · www.rittal.dk

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

