

3M Electrical Market Division

Beskyt din el-installation mod vand og fugt

3M™ Easy250 Scotchcast™ 8882 gel-støbemasse 250 ml.

- IP68 jf. IEC 60529
- Testprobe kan anvendes
- Genåbenlig fleksibel gel-støbemasse
- Passer til standard fugepistol
- Fri for isocyanat, halogener og silikone



Se video og bliv klogere her
www.3M.dk/easy250

Easy250 patron med 3M™ Scotchcast™ 8882 gel-støbemasse

- 3M™ Scotchcast™ 8882 tyndtflydende gel-støbemasse findes som:
 - Easy250 patron med 250 ml.
 - Poser med midter-sprosse og forskellig mængde gel-støbemasse.
- Anvendes til at sikre elektriske forbindelser mod vand- og fugtindtrængning
- Skal anvendes inden 20 min. efter blanding i posen.
- Efter ca. 2 timer er massen stivnet. Gennemhærdet efter ca. 24 ved 20 °C
- IP68 testet i henhold til IEC 60529 med monterede ledninger og forbinder.
- Fremragende til udendørs elektriske installationer hvor der er risiko for kraftig vandpåvirkning fra regn, oversvømmelse, kraftig rengøring el. lign.
- Kontinuerlig driftstemperatur på 90 °C og kortvarigt op til 130 °C.
- Gel-støbemassen kan let krattes ud. Derefter kan foretages ændringer i installationen og atter påfyldes gel-støbemasse.



Gel-støbemassen har høj elektrisk isoleringsevne og gode termiske egenskaber.

3M™ Scotchcast™ Easy250 patron

- Klar-til-brug i patron
- Statisk mixer blander de to komponenter til gel-støbemassen
- Easy250 patronen kan benyttes med standard fugepistol
- Sikrer en nøjagtig dosering



Opfyldning - pose med Scotchcast™ 8882



Opfyldning – Easy250 patron med Scotchcast™ 8882 for nøjagtig dosering



Genåbenlig - Scotchcast™ 8882 er blød, fleksibel, let at kratte ud og genfylde

Størrelsesvejledning

Menbrandåse type			Easy250	Opdelte poser		
Form	Dimension (mm)	Volumen (ml)	Antal dispenser	Volumen (ml)	Antal poser	Pose-type
	Ø 70 - H : 40	110	1	90	1	8882A
	Ø 80 - H : 45	175	1		2	
	65 × 65 × 40	170	1	292	2	8882E
	80 × 80 × 40	250	1		1	
	105 × 105 × 50	500	2		2	
	155 × 110 × 70	1250	-	385	3	8882C
	180 × 140 × 86	2000	-	659	3	8882D
	220 × 170 × 86	3250	-	1648	2	8882F

3M type	Beskrivelse (Scotchcast™ 8882)	Bestilling - EAN
easy250	3M™ Scotchcast™ easy250	4046719977505
8882A	3M™ Scotchcast™ 8882A High Gel 90 ml	0051138754693
8882E	3M™ Scotchcast™ 8882E High Gel 292 ml	4046719985173
8882C	3M™ Scotchcast™ 8882C High Gel 385 ml	4046719985067
8882D	3M™ Scotchcast™ 8882D High Gel 659 ml	4046719985135
8882F	3M™ Scotchcast™ 8882F High Gel 1648 ml	0051138754730
88826T	3M™ Scotchcast™ 8826T High Gel 6593 ml i pose/spand	0051138754686

