TECHNISCHE DATENBLATT



PRODUKTNAME

blackbolt® Kettenöl

WARENNUMMER

3356985010

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Kettenöl wurde für höchste Anforderungen beim Schmieren von Ausrüstung in der Industrie und der Automobilbranche entwickelt. Das Produkt ist beständig gegen Wasserauswaschung und die meisten Reinigungschemikalien. Hervorragend zum Schmieren von Ketten, Verbindungen, Lagern, usw. Enthält speziell entwickelte Haft-, Antiverschleiß-, Antikorrosions- und Schmieradditive. Schützt vor Rostangriffen, selbst unter sehr feuchten Betriebsverhältnissen. Temperaturintervall -30°C bis +180°.

EIGENSCHAFTEN

Penetrierend Schützt vor Rostangriffen Extrem haftfest Schützt vor Korrosion und Verschleiß

GEBRAUCHSANWEISUNG & DOSIERUNG

Dose schütteln, direkt auf das Werkstück sprühen.

KENNZEICHNUNG/SICHERHEIT

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. **Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.**



Gefahr!

PR-nummer	2114598
Netto	345 g.
Volumen	500 ml.
Treibmittel	Kohlensäure

Haltbarkeit	Drei Jahre nach Produktionsdatum. Das Produkt kann bis zu sechs Jahre nach dem
	Produktionsdatum verwendet werden, sofern ausreichend Druck in der Sprühdose
	vorhanden ist um auf zufriedenstellende Weise das Produkt auftragen zu können.