

SLANG / HOSE

1115-10 DELTAFLEX 4 CT

HYLSA / FERRULE

4200-19/-20 SKAL / SKIVE

OBS! Reducerat arbetstryck gäller enligt tabellen nedan. För högre arbetstryck, välj interlock eller 47-serien.

NB! Reduced working pressure according to the table below. For higher pressures, use Interlock or 47-series.



Slangstorlek Hose size	Hylsa Ferrule	Skallängd Skive length	Pressmått Swage dia.	Reducerat tryck Reduced pressure
3/16"				
1/4"				
5/16"				
3/8"	4200-19-06	22,0	23,0	
1/2"	4200-19-08	24,0	26,5	
5/8"	4200-19-10	27,0	30,3	
3/4"	4200-19-12	30,0	33,4	
1"	4200-19-16	38,0	41,4	
1 1/4"	4200-20-20	45,0	49,3	21,0 MPa
1 1/2"	4200-20-24	50,0	57,6	18,5 MPa
2"	4200-20-32	55,0	70,7	16,5 MPa

Pressmåttan ovan skall ses som vägledning för inställning av pressen och för val av pressbackar.

Tolk **9015-00-xx** skall användas för att kontrollera att pressmättet ger **rätt** invändig kollaps. Uppnås inte invändig kollaps reduceras inställningsmättet med 0,1 mm tills **rätt** kollaps erhålls.

Alla mått är i mm.

The swaging diameters above are to be seen as a recommendation in setting the swager and the choice of die set.

Use the control pin **9015-00-xx** to verify that the **correct** internal collapse is attained with the swaging diameter. If not, change the setting in increments of 0.1 mm until the **correct** collapse is attained.

All dimensions are in mm.