

MOLYKOTE® G-Rapid Plus Fast smørepasta

FUNKTIONER

- Lav friktionskoefficient
- Høj trykabsorberende kapacitet
- Forhindrer knibning og ridsning
- Undertrykker klæb-skred
- Mindsker dannelse af afgangsslid
- Letter afmontering
- God dækkeevne
- Yder nøddriftspræstationer

SAMMENSÆTNING

- Mineralsk olie
- Faste smøremidler

Fast smørepasta med særligt lav friktionskoefficient til montage og indkøring af metalliske komponenter

ANVENDELSER

- Egnet til prespasninger på alle slags maskindele, som indkøringssmøremiddel til nye maskiner og tandhjul, som permanent smøring af maskindele, der udsættes for små eller periodevise bevægelser, så vel som til boring, savning og gevindskæring.
- Anvendt til smøring af gevindspindler, notaksler, tandhjul, snekker, roterende skruer, fittings, pumper, styr på maskinværktøjer, så vel som til montering af kugle- og rullelejer, hjulflanger og bolte.

TYPISKE EGENSKABER

Til forfattere af specifikationer: Disse værdier er ikke beregnet til anvendelse i specifikationer. De bedes henvende Dem til Deres lokale Dow Corning salgsrepræsentant, inden der skrives specifikationer for dette produkt.

Standard*	Test	Enhed	Resultat
	Farve		Sort
	Konsistens, densitet		
	Ubearbejdet indtrængning	mm/10	255-275
	Densitet ved 20°C (68°F)	g/ml	1,40
	Temperatur		
	Serviceområde	°C	-35 til +450
		°F	-31 til +842
	Belastningskapacitet		
DIN 51 350 pt.4	Firekugle-tester		
	Svejsbelastning	N	5300
	Almen Wieland maskine OK belastning	N	>20000
	Friktionskoefficient		
	I boltsamling M12, 8,8 med sortsværtet overflade (Erichsen tester),		
	- μ gevind		0,10
	- μ hoved		0,06
	Prespasningstest, $\mu =$		0,05 uden ruffen
	Bestandighed		
DIN 51 807 pt.1	Vandbestandighed, statisk, evaluering		1-90

* DIN: Deutsche Industrie Norm.

ANVENDELSE

Påføres således

Rengør glidefladerne eller kontaktfladerne, og påfør pasta med pensel, klud, syntetisk svamp eller vaskeskind. Undgå overdosering som ved fedtsmøring. Kraftig indgnidning i metaloverfladen forbedrer vedhæftningen. Undlad at blande med fedt eller olie.

FORHOLDSREGLER VED HÅNDTERING

Oplysninger om sikker anvendelse af produktet følger ikke med. Læs produkt- og sikkerhedsdatabladene og beholderens etiketter med oplysninger om sikker anvendelse, fysiske farer og sundhedsfarer, inden produktet tages i brug. Sikkerhedsdatabladet findes på Dow Corning's website, www.dowcorning.com. De kan også få et eksemplar hos den lokale salgrepræsentant for Dow Corning eller en distributør eller ved at kontakte den lokale Dow Corning Global Connection.

HOLDBARHED OG OPLAGRING

Dette produkt har en holdbarhed på 60 måneder fra produktionsdatoen, hvis det oplagres ved eller under 20°C (68°F) i de uåbnede originalbeholdere.

EMBALLAGE

Produktet fås i forskellige standard beholderstørrelser. Detaljerede oplysninger om beholderstørrelser bør indhentes fra det nærmeste Dow Corning salgskontor eller Dow Corning forhandler.

BEGRÆNSNINGER

Dette produkt er hverken testet eller erklæret egnet til medicinske eller farmaceutiske anvendelser.

SUNDHEDS- OG MILJØINFORMATION

For at støtte kundernes behov for produktsikkerhed stiller Dow Corning en omfattende organisation af produktansvarlige og et team af specialister i sundheds-, miljø- og lovspørgsmål til rådighed i hvert område.

Yderligere oplysninger fås på vor webside, www.dowcorning.com, eller ved henvendelse til den lokale repræsentant for Dow Corning.

OPLYSNINGER OM BEGRÆNSET GARANTI - SKAL LÆSES OMHYGGELIGT

Disse oplysninger gives i god tro og menes at være nøjagtige. Da vi ikke har indflydelse på anvendelsesbetingelserne og -metoderne, bør disse oplysninger imidlertid ikke erstatte kundens afprøvning af Dow Corning's produkter, som skal sikre, at de er tilstrækkeligt sikre og effektive og fungerer fuldt ud tilfredsstillende for den tiltænkte anvendelse. anbefalinger vedrørende anvendelsen skal ikke opfattes som opfordringer til krænkelse af patentrettigheder.

Dow Corning's eneste garanti er, at produktet opfylder de af Dow Corning's salgsspecifikationer, der var gældende på tidspunktet for levering.

Deres eneste retsmiddel ved brud på denne garanti er begrænset til tilbagebetaling af købsprisen eller erstatning af et produkt, der viser sig at være anderledes end det er angivet i garantien.