Anvendelsesområde
Gipsskruen er beregnet til montering af gipsplader indendørs på stålprofil. Borekapacitet: 0,4-0,9 mm.

Beskrivelse
Skruen er ligebåndet og fremstillet af hærdet stål med fosfateret eller blankforzinket overfladebehandling. Den er udstyret med Philips krydskærv PH2.
Gipsskruen passer til de mest almindelige skrueautomater på markedet.

Montering
Ved montering af båndet gipsskrue anbefales bits med neddrejet hals.
Anbefalet omdrejningstal: 25-50 mm 2800-4700 o/m.




Specifikation

	Fosfateret	Blankforzinket
Materiale	Hærdet stål SAE1018	Hærdet stål SAE1018
Overfladebehandling	Fosfateret	Blankforzinket 5 µm
Skrueforbrug	Ca. 20 stk./m^2	Ca. 20 stk./m^2
Korrosionsklasse	C1	C1

Gipsskrue til stålprofil, blankforzinket

Tekniske data - Enheder



CE 14566

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Borekapacitet mm	Antal/ enhed	Enheder/ storpak	Antal/ palle
522325	3,5 × 25	8,4	20,0	PH2	0,4-0,9	1000	6	180
522341	3,5 × 41	8,4	36,0	PH2	0,4-0,9	1000	6	180
522350	3,5 × 50	8,4	45,0	PH2	0,4-0,9	1000	6	144