

PRODUKTDATABLAD

LS VAL

LED STRIP VALUE-1400 50 meter reel | LED-bånd 50m med 1400 lm/m til standard applikationer



Anvendelsesområder

- Generel indendørs belysning
- Kantbelysning
- Barer, restauranter, hoteller
- Interiør i private hjem

Produktfordele

- Lange LED-bånd til kundetilpassede løsninger
- Stort designfrihed pga. fleksibilitet og modul, som kan tilskæres
- Nem montering på mange glatte overflader pga. selvklæbende tape på bagsiden
- Maks. fleksibilitet pga. stort udvalg af tilbehør
- Nem installation, kræver ingen værktøj

Produktegenskaber

- Fleksibel LED-bånd, kan tilskæres
- Lysstrøm: 1.400 lm/m
- Farvegengivelsesindeks R_a : > 80
- Levetid (L70/B50): op til 20.000 t ved T_c max: 75°C
- Mindste klipbare længde: 100 mm
- Fås med farvetemperatur: 3.000K, 4.000K og 6.500K
- Dæmpbar med velegnede drivere, se også www.ledvance.dk/dim



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	60,00 W
Wattforbrug	60.00 W
Nominelt watt-tal pr. meter	13,2 W ¹⁾
Nominel spænding	24 V
Reverse Voltage	30 V
Type strøm	Jævnstrøm (DC)

¹⁾ Værdi på 1 m af produktet

Fotometriske data

Belysnings effektivitet	104 lm/W ¹⁾
Lumen	6280 lm
Lysstrøm pr. meter	1370 lm ¹⁾
Farvetemperatur	6500 K
Farvegengivelsesindex	80
Lysfarve LED	dagslys
Farvetemperaturer	Koldt dagslys
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤5 sdcm

¹⁾ Værdi på 1 m af produktet

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

LED MODULE INFORMATION

Antal LED'er pr. meter	70
Antal af LED på mindste print	7

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	50000.00 mm
LED – smalleste enhed	100 mm
Kabellængde	500.000
Bredde	8.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	8.00 mm
Højde	1.50 mm

Højde (inkl. cylinderarmaturer)	1.50 mm
Forfortrædet	Ja
LED pitch	14,29 mm
Short pitch	Nej
Produktvægt	1350,00 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	75 °C
Temperatur område i drift	-20...+40 °C

Levetid

Nominel levetid	20000 h
-----------------	---------

EVNER

Dimmable	Yes
Lowest bending radius	15,0 mm
Self-adhesive	Ja

CERTIFIKATER & STANDARDER

Godkendelses mærker - godkendelse	CE
Beskyttelsestype	IP00
Energiforbrug	6.60 kWh/1000h ¹⁾
Energiklasse	F ¹⁾
Salttågebeskyttet iht. IEC 60068-2-52	Nej
UV beskyttet iht. IEC 60068 2 5	Ja

¹⁾ Value based on 0.5 meter

LOGISTISKE DATA

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

EPREL ID	618775
Model number	AC32633

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Konnektorer, profiler og afskærmning til mange forskellige monteringsmuligheder

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075597457	Folding box 1	242 mm x 242 mm x 26 mm	1893.00 g	1.52 dm ³
4058075600843	Shipping box 10	516 mm x 496 mm x 332 mm	15200.00 g	84.97 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.