




# Indvendig udbygning

## Apparathylder til rammemontage



- 1 Montagebolte
- 2 Montageskinner
- 3 Indbygningssæt
- 4 Teleskopskinner



### Apparathylder til rammemontage

**Skabsbredde 600 og 800 mm til TS**  
Til indbygning i skabe **uden** 482,6 mm (19")-montage.

Maksimal dybde på apparathylder = skabsdybde – 100 mm.

#### Tekniske data:

- Montagebolte eller montageskinner i skabets dybde kan indbygges i trin på 25 mm
- Montagehuller til håndtag forefindes

**Materiale:**  
Stålplade

**Farve:**  
RAL 7035

**Leveringsomfang:**  
Inkl. montagematerialer.

#### Skabsbredde 600 mm

|                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bæreevne kg (fladebelastning, statisk) | 50              | 50              | 50              | 50              | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Apparathyldedybde mm                   | 400             | 500             | 600             | 700             | 400             | 500             | 600             | 700             |
| Apparathyldenhøjde mm                  | 29              | 29              | 29              | 29              | 45              | 45              | 45              | 45              |
| <b>Best.nr. DK, perforeret</b>         | <b>7164.035</b> | <b>7165.035</b> | <b>7166.035</b> | <b>7166.735</b> | <b>7464.035</b> | <b>7465.035</b> | <b>7466.035</b> | <b>7466.735</b> |
| <b>Best.nr. DK, uperforeret</b>        | <b>7264.035</b> | <b>7265.035</b> | <b>7266.035</b> | –               | –               | –               | –               | –               |

#### Skabsbredde 800 mm

|                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bæreevne kg (fladebelastning, statisk) | 50              | 50              | 50              | 50              | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Apparathyldedybde mm                   | 400             | 500             | 600             | 700             | 400             | 500             | 600             | 700             |
| Apparathyldenhøjde mm                  | 29              | 29              | 29              | 29              | 45              | 45              | 45              | 45              |
| <b>Best.nr. DK, perforeret</b>         | <b>7184.035</b> | <b>7185.035</b> | <b>7186.035</b> | <b>7186.735</b> | <b>7484.035</b> | <b>7485.035</b> | <b>7486.035</b> | <b>7486.735</b> |

#### ! Endvidere kræves:

|                                                                               |      |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TS-systemchassis 17 x 73 mm som indbygningssæt til apparathylder, se side 647 | 500  | 8612.050 | 8612.050 | 8612.050 | 8612.050 | 8612.050 | 8612.050 | 8612.050 | 8612.050 |
|                                                                               | 600  | 8612.060 | 8612.060 | 8612.060 | 8612.060 | 8612.060 | 8612.060 | 8612.060 | 8612.060 |
|                                                                               | 800  | 8612.080 | 8612.080 | 8612.080 | 8612.080 | 8612.080 | 8612.080 | 8612.080 | 8612.080 |
|                                                                               | 1000 | 8612.000 | 8612.000 | 8612.000 | 8612.000 | 8612.000 | 8612.000 | 8612.000 | 8612.000 |
|                                                                               | 1200 | 8612.020 | 8612.020 | 8612.020 | 8612.020 | 8612.020 | 8612.020 | 8612.020 | 8612.020 |

#### + Tilbehør:

|                                        |             |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Teleskopskinner, se side 677           | 7061.000    | 7081.000 | 7161.000 | 7161.700 | 7064.000 | 7065.000 | 7066.000 | 7066.700 |
| Håndtag til apparathylder, se side 678 | 3636.010    | 3636.010 | 3636.010 | 3636.010 | 3636.010 | 3636.010 | 3636.010 | 3636.010 |
| Kabelbøjle, hængslet                   | Se side 678 |          |          |          |          |          |          |          |

### Apparathylder, udtrækkelig

**Til TS, PC-TS, IW**  
Til direkte montage på lodret TS-skabsprofil.

**Belastningsevne:**  
40 kg, fladebelastning, statisk

**Materiale:**  
Stålplade

**Farve:**  
RAL 7015

**Leveringsomfang:**  
Inkl. 2 teleskopskinner.

| Til skabe <sup>1)</sup> |          | Aflægningsflade |          | Best.nr. IW                  |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| Bredde mm               | Dybde mm | Bredde mm       | Dybde mm |                              |
| 600                     | 600      | 465             | 545      | <b>6902.960<sup>2)</sup></b> |
| 600                     | 800      | 465             | 745      | <b>6902.980</b>              |

<sup>1)</sup> Ved skabe uden montageplade.

<sup>2)</sup> Kan også monteres i 800 mm dybe skabe baseret på TS (bageste fastgørelse kan trækkes frem).