

 Opret dig som bruger på portalen (du kan have flere enheder på samme brugernavn) Tryk på Opret bruger Fortsæt i vejledningen med 2A: <u>GSM-enhed</u> eller 2B: <u>LAN-enhed</u> 							
GSM-enhed	de?						
2A: Vælg et Brugernavn. Brug ikke æ, ø, å og specialtegn: Brugernavn Mitbrugernavn Adgangskode minadgangskode Navn / firma mit navn E-mail min@email.dk Registrer Send sms og opret GSM-enheden på listen	2B: Brugernavn skal være 'ID'+'serienummer' (er opmærket bag på enheden) f.eks. ID123456: Brugernavn id123456 Adgangskode minadgangskode Navn / firma mitnavn E-mail min@email.dk Registrer						
Send BRUGERNAVN og enhedens eget GSM- nr. f. eks. 12345678 (PIN-kode er frakoblet): Sms: EA BRUGERNAVN 12345678 send også sms med APN hvis operatøren er: <u>Telia:</u> EG WWW.INTERNET.MTELIA.DK <u>DLG:</u> EG WEBSP	Opret <u>LAN-enheden</u> på listen GSM-nummer skal være enhedens serienummer, f.eks.: '000123', Pinkode skal være '1234' Opret enhed						
Opret enhed Nr Beskrivelse GSM/ID- nummer Pinkode Operator 1 Min enhed 12345678 1234 Mitbrugemain 1 Min enhed 12345678 1234 Mitbrugemain Image: Composition of the second se	NrBeskrivelseGSM/ID- nummerPinkode Operator1Min enhed12345612341Id123456Id123456Id123456Semærk: visse udbydere f.eks. TDC Home har spærret for port 1023 som enhedens Lantronix chip bruger til DNS.						

3. Læs indholdet i enheden:

Vælg enhed
 for tryk Hent status
 Få den aktuelle status på ind- og udgange samt se eventuelle funktionstaster (makroer) eller om enheden allerede har fået varmepumpefunktioner aktiveret.
 Skal enheden styre en varmepumpe kan du:

- optage dine egne varmepumpekoder som beskrevet i QUICKMANUAL for <u>GSM-enheden</u> / <u>LAN-enheden</u>
- aktivere de forindstillede koder som beskrevet i pkt. 4

eller springe til pkt. 5 hvis du vil bruge Proforts App på en smart phone

4.	Aktiver forindstillede varmepu	mpekoder:					
Tryk på Opsætningsside og skriv MI og VARMEPUMPENAVN							
i kommandofeltet, f.eks.: 'MI PANASONIC' Kommando Hent vejledning 🔁							
Try	Tryk på Send kommando		MI PANASONIC		Send kommando		
Eft og tilg TE H1 H1 H2 OF Kvi	er at enheden har kvitteret i Ir <u>Hent status</u> for at se hvilke gængelige, f.eks.: MP returnerer temperaturen .0 = 10 °C grundvarme .6 = 16 °C lav varme .2 = 22 °C komfortvarme F = sluk itterer enheden med: ??>> MI	Makroer Makroer H10 H10 H16 H22 OFF VARMEPUMPEN	Statusside	Indbakke 03-12 12:43:44 0	K>> MI PANASONIC		
5. I	Hent og installer app's til Appl g ind med dine oplysninger og .og ind Vælg enhed	e og Android (PR HENT MAKROER. Hent statu	ROFORT fra Ap Udfør funktio	p Store og Goog nerne ved tryk p er funktion S	le Play) å skærmen. e evt. billede		

6. Hent og installer Proforts PC-program 'Quick set-up' til kodning af enheden med alarmnumre, tekster og temperaturgrænser. Programmet kan hentes <u>her</u>, husk at notere programnøglen fra hjemmesiden. (Support/download → Software og drivere) Indtast brugernavn, GSM/ID-nummer. Udfyld parametrene og afslut programmet med 'Udfør':

