



El-Tape Vinyl

HelaTape Flex 1000+

Egenskaber og fordele

- Vejrbestandig, professionel kvalitet, selvklæbende vinyl isoleringstape
- Fremragende ydeevne og holdbarhed over et bredt temperaturområde fra -18 °C til +105°C
- Anvendes til isolering, beskyttelse, fastsættelse, vedligeholdelse, farvekodning m.m.
- Høj kvalitets gummilim
- Kontinueret performance ved lav temperatur miljø
- Fremragende modstandsdygtighed over for slid, fugt, kemikalier, korrosion og UV-eksponering
- Primær elektrisk isolering for alle ledninger og kabler splejsninger op til 1 kV
- Beskyttende kappe for lav, medium og høj spænding samlemuffer og reparationer
- Kabel konfektioneringer
- Til indendørs og udendørs brug
- Brandhæmmende
- Størrelse 19 mm x 20 m pakket enkeltvis i plastdåse, kun 170-10601 leveres i pakker med 10 stk.



HelaTape Flex 1000+ beregnet til lave temperaturer.

MATERIALE	Polyvinylklorid (PVC)
Dielektrisk styrke	45 kV/mm
Vedhæftning på stål	3,0 N/10 mm
Vedhæftning til underlag	2,5 N/10 mm
Elastisitet	300 %
Brudstyrke tape (N/10mm)	35 N/10 mm
Driftstemperatur	-18 °C til +105 °C



TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HTAPE-FLEX1000+ 19x6	0,18	19,0	6,0 m	Sort (BK)	4031026548562	710-10600
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20	0,18	19,0	20,0 m	Blå (BU)	4031026548593	710-10603
	0,18	19,0	20,0 m	Brun (BN)	4031026548647	710-10608
	0,18	19,0	20,0 m	Grøn (GN)	4031026548623	710-10606
	0,18	19,0	20,0 m	Grøn-gul (GNYE)	4031026559421	710-10612
	0,18	19,0	20,0 m	Grå (GY)	4031026548654	710-10609
	0,18	19,0	20,0 m	Gul (YE)	4031026548616	710-10605
	0,18	19,0	20,0 m	Hvid (WH)	4031026548630	710-10607
	0,18	19,0	20,0 m	Rød (RD)	4031026548609	710-10604
HTAPE-FLEX1000+ 19x20 PACK	0,18	19,0	20,0 m	Sort (BK)	4031026548579	710-10601
HTAPE-FLEX1000+ 19x20	0,18	19,0	20,0 m	Sort (BK)	4031026548586	710-10602
HTAPE-FLEX1000+ 19x33	0,18	19,0	33,0 m	Sort (BK)	4031026548661	710-10610
HTAPE-FLEX1000+ 50x33	0,18	50,0	33,0 m	Sort (BK)	4031026548678	710-10611

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.