



Helawrap beskyttelsesslange

Helawrap HWPP i polypropylen

Helawrap benyttes til at bundte og beskytte kabler indenfor el-industrien, tavlebygning, maskinproduktion og bilindustrien. Helawrap er en tidsbesparende løsning til industrielle applikationer.

Egenskaber og fordele

- Ideel løsning til bundtning, beskyttelse og fiksering af kabler
- Hurtig og let at montere
- God beskyttelse mod slid
- Speciel profil muliggør forgrening af kabler på ethvert sted
- Kan fjernes og genanvendes
- Kan leveres i flere farver og størrelser
- Montageværktøj tilgængeligt



Applikations Video:
Helawrap



Beskyttelse og montage af kabler og ledninger i industrielle områder f.eks. skabe og paneler.

MATERIALE	Polypropylen (PP)
Driftstemperatur	-60 °C til +110 °C, kortvarig +140 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 HB



TYPE	Bundt Ø max.	Farve	Rulle	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillings- nr.
HWPP8	9	Grå (GY)	25 m	HAT8	5022660178177	161-64102
	9	Hvid (WH)	25 m	HAT8	5022660437236	161-64104
	9	Sort (BK)	25 m	HAT8	5022660178184	161-64101
	9	Sølv (SR)	25 m	HAT8	4031026243252	161-64103
HWPP16	16	Grå (GY)	25 m	HAT16	5022660178191	161-64202
	16	Hvid (WH)	25 m	HAT16	5022660437243	161-64207
	16	Sort (BK)	25 m	HAT16	5022660178207	161-64201
	16	Sølv (SR)	25 m	HAT16	5022660649677	161-64203
HWPP20	21	Grå (GY)	25 m	HAT20	5022660178214	161-64302
	21	Hvid (WH)	25 m	HAT20	5022660197000	161-64304
	21	Sort (BK)	25 m	HAT20	5022660178221	161-64301
	21	Sølv (SR)	25 m	HAT20	4031026243276	161-64303
HWPP25	27	Grå (GY)	25 m	HAT25	5022660178238	161-64402
	27	Hvid (WH)	25 m	HAT25	5022660184055	161-64407
	27	Sort (BK)	25 m	HAT25	5022660178245	161-64401
	27	Sølv (SR)	25 m	HAT25	4031026243283	161-64403
HWPP30	32	Grå (GY)	25 m	HAT30	5022660178252	161-64502
	32	Hvid (WH)	25 m	HAT30	5022660437267	161-64504
	32	Sort (BK)	25 m	HAT30	5022660178269	161-64501
	32	Sølv (SR)	25 m	HAT30	4031026243290	161-64503
HWPP40	42	Sort (BK)	15 m	HAT40	5022660693885	161-64601

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.