



Strømpeflex med reduceret vægt

Helagaine HEGPL

Helagaine HEGPL anvendes primært i automobilinteriør, motorrum, karosseri og undervogn.

Egenskaber og fordele

- Fremstillet af stærkt polyester
- Udvidelsesforhold 3:1
- Nem montage på uregelmæssige overflader
- Høj fleksibilitet
- Slidstærk



Helagaine HEGPL strømpeflex.

MATERIALE	Polyester (PET)
Driftstemperatur	-50 °C til +150 °C, kortvarig +220 °C
Smeltepunkt	+250 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2, Iht. FMVSS 302 type B



TYPE	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Farve	Rulle	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
HEGPL03	3	8	Sort (BK)	1.000 m	45	4031026330471	170-80503
HEGPL06	5	12	Sort (BK)	400 m	45	4031026330488	170-80506
HEGPL12	8	21	Sort (BK)	300 m	45	4031026330495	170-80512
HEGPL20	12	30	Sort (BK)	300 m	45	4031026330501	170-80520
HEGPL30	18	55	Sort (BK)	200 m	45	4031026330518	170-80530
HEGPL40	24	66	Sort (BK)	150 m	45	4031026330525	170-80540
HEGPL50	30	82	Sort (BK)	150 m	45	4031026330532	170-80550

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Afkortes i enhver længde. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøjer	
	45 HSG0
	565

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.