



Krympeslange 3:1 i sortimentsæske

ShrinkKit 321-A - med lim

Den sorte slange anvendes til forsegling af konnektorer m.v.
Den transparente slange anvendes typisk til beskyttelse af ledningsopmærkning.

Egenskaber og fordele

- Krympeslange med lim
- Praktisk sortimentskasse ideel for montering og mærkning
- Indvendig lim smelter ved opvarmning og presses ind i åbninger
- Limen giver forsegling og beskytter stik og samlinger
- Sort krympeslange anvendes oftest til beskyttelse af stik og samlinger
- Klar krympeslange er ideel for beskyttelse af ledningsopmærkning
- Kassen kan genanvendes til opbevaring af søm, skruer, bolte, fiskekroge mm.
- Rumstørrelse kan ændres ved at flytte de gule rumadskillelser



ShrinkKit 321-A.



For mere info!

MATERIALE	Polyolefin, krydsslinket (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55 °C til +110 °C
Min. krympetemperatur	+110 °C
Ændring efter krymp	+1 %/-15 % maks.
Dielektrisk styrke	15 kV/mm iht. IEC 684 P2
Flammehæmmende egenskab	Selvslukkende (undtaget transparent)
Isolations klasse	A (VDE 0530)



Varmekrymp, 3:1 krympeforhold med lim

RoHS

RUM	Ø D	Ø Krympet (d) max.	L (L)	Væg (WT)	Farve	Indhold	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
1	24,0	8,0	200,0	2,50	Sort (BK)	5 Stk.	30-32	4031026270715	380-03003
2	12,0	4,0	65,0	1,70	Transparent (CL)	15 Stk.			
3	6,0	2,0	50,0	1,10	Sort (BK)	20 Stk.			
	6,0	2,0	50,0	1,10	Transparent (CL)	20 Stk.			
4	12,0	4,0	65,0	1,70	Sort (BK)	15 Stk.			
	3,0	1,0	50,0	1,00	Sort (BK)	50 Stk.			
5	3,0	1,0	50,0	1,00	Transparent (CL)	50 Stk.			
	6,0	2,0	35,0	1,10	Sort (BK)	30 Stk.			
6	6,0	2,0	35,0	1,10	Transparent (CL)	30 Stk.			
	24,0	8,0	200,0	2,50	Transparent (CL)	5 Stk.			
7	12,0	4,0	100,0	1,70	Sort (BK)	15 Stk.			
8	12,0	4,0	100,0	1,70	Sort (BK)	15 Stk.			
9	12,0	4,0	100,0	1,70	Transparent (CL)	15 Stk.			
10	12,0	4,0	100,0	1,70	Transparent (CL)	15 Stk.			
	3,0	1,0	40,0	1,00	Sort (BK)	50 Stk.			
11	3,0	1,0	40,0	1,00	Transparent (CL)	50 Stk.			
	3,0	1,0	40,0	1,00	Transparent (CL)	50 Stk.			

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.