

Muffer - til massive og massive ledere

HelaCon Plus Mini

HelaCon ledningsmuffer benyttes til hurtig og pålidelig konnektering af ledninger i elinstallationer. Den ny generation af HelaCon Plus Mini monteres uden brug af værktøj og ledningen låses med det dobbelte låsesystem. Både massive og flerkorede ledere kan kombineres i muffen.


Egenskaber og fordele

- 40 % mindre - pladsbesparende
- Nem at montere - sparer plads i installationen
- Nem adgang for spændingstester
- Let at anvende i svært tilgængelige applikationer
- Korrekt montage tjekkes visuelt gennem det transparente hus
- Forskellige farver til tværsnit
- Forskellige ledningsdiametre i hver indgang
- Sikker installation og vedligeholdelse
- Praktisk Varioboks med 350 stk. assorterede samlemuffer (148-90046)




HelaCon Plus Mini: Det perfekte valg i installationer med begrænset plads.

MATERIALE	Polykarbonat (PC)
Max strøm	24 A
Max spænding	600 V
Ledningstværsnit iht. VDE	0,5 til 2,5 mm ² massiv leder / 1,0 til 2,5 mm ² flerkorede ledere
Afisoleringslængde	11,0 mm
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V0
Driftstemperatur	-30 °C til +85 °C



HelaCon Plus Mini forfra



HelaCon Plus Mini fra siden



For mere info!



TYPE	Tegning	Antal ledere	Farve	B (W)	H (H)	L (L)	Enhed	EAN	Bestillings-nr.
HCPM-2		2	Transparent (CL), Gul (YE)	10,8	7,7	16,5	150 Stk.	4031026530598	148-90036
HCPM-3		3	Transparent (CL), Orange (OG)	15,1	7,7	16,5	100 Stk.	4031026530604	148-90037
HCPM-4		4	Transparent (CL)	19,4	7,7	16,5	100 Stk.	4031026530611	148-90038
HCPM-5		5	Transparent (CL), Blå (BU)	23,7	7,7	16,5	75 Stk.	4031026530628	148-90039
HCPM-6		6	Transparent (CL), Violet (VT)	28,0	7,7	16,5	50 Stk.	4031026530635	148-90040
HCPM-8		8	Transparent (CL), Sort (BK)	36,6	7,7	16,5	50 Stk.	4031026530642	148-90041
HCPM Variobox 350		-	Transparent (CL)	-	7,7	16,5	350 Stk.	4031026556994	148-90046

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.