



## Montagesokkel, skruemontage

### KR serien med bue


Denne holder er designet til fastgørelse af store kabelbundter. De benyttes i mange forskellige industrier såsom landbrug og truckfabrikanter, hvor der kræves en sikker installation af kraftige kabler. Holderen kan klare kabelbinder bredde op til 8,3 mm.

### Egenskaber og fordele

- Kompakt form med let bue
- Giver et sikkert hold på bundtet
- Let montage med center skrue
- Særlig velegnet ved vibrationer



Montagesokkel KR6G5 og KR8G5.



KR6G5, KR8G5

montagesokler og CTM

KR6G5, KR8G5 og CTM



KR-E/TFE sokler kan med fordel kombineres med E/TFE kabelbindere på side 51.



Understøtter kvalitetssikringssystemer som f.eks. HACCP.

| TYPE      | B (W) | L (L) | H (H) | Hul Ø (FH) | Binderbredde max. (G) | Materiale | Farve      | Enhed    | EAN           | Bestillingsnr. |
|-----------|-------|-------|-------|------------|-----------------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|
| CTM0      | 9,4   | 14,7  | 6,9   | 3,8        | 5,0                   | PA66      | Sort (BK)  | 100 Stk. | 4031026545479 | 151-30300      |
|           | 9,4   | 14,7  | 6,9   | 3,8        | 5,0                   | PA66      | Hvid (WH)  | 100 Stk. | 4031026312538 | 151-30303      |
| CTM1      | 9,4   | 14,7  | 6,9   | 4,8        | 5,0                   | PA66      | Sort (BK)  | 100 Stk. | 4031026312545 | 151-30400      |
|           | 9,4   | 14,7  | 6,9   | 4,8        | 5,0                   | PA66      | Hvid (WH)  | 100 Stk. | 4031026414348 | 151-30404      |
| KR6G5     | 11,8  | 17,8  | 8,8   | 4,5        | 6,4                   | E/TFE     | Blå (BU)   | 100 Stk. | 4944387953176 | 151-00653      |
| MCKR6G5   | 11,8  | 17,8  | 8,8   | 4,5        | 6,4                   | PA66MP+   | Blå (BU)   | 100 Stk. | 4944387964110 | 151-00950      |
| KR6G5     | 12,0  | 18,0  | 9,0   | 4,5        | 6,0                   | PA66      | Natur (NA) | 100 Stk. | 4031026122380 | 151-24619      |
|           | 12,0  | 18,0  | 9,0   | 4,5        | 6,0                   | PA66W     | Sort (BK)  | 100 Stk. | 4031026122397 | 151-24660      |
| MCKR8G5-5 | 14,3  | 24,8  | 12,0  | 5,2        | 8,3                   | PA66MP+   | Blå (BU)   | 100 Stk. | 4944387109450 | 151-01020      |
| KR8G5     | 14,3  | 24,8  | 12,1  | 6,5        | 8,3                   | E/TFE     | Blå (BU)   | 100 Stk. | 4944387953183 | 151-00654      |
|           | 14,5  | 25,0  | 12,0  | 6,5        | 8,0                   | PA66      | Natur (NA) | 100 Stk. | 4031026122403 | 151-24819      |
|           | 14,5  | 25,0  | 12,0  | 6,5        | 8,0                   | PA66HS    | Sort (BK)  | 100 Stk. | 4031026217468 | 151-24850      |
| CTM2      | 15,5  | 21,8  | 9,4   | 4,6        | 7,9                   | PA66      | Sort (BK)  | 100 Stk. | 4031026312569 | 151-30500      |
|           | 15,5  | 21,8  | 9,4   | 4,6        | 7,9                   | PA66      | Hvid (WH)  | 100 Stk. | 4031026312576 | 151-30504      |
| CTM3      | 15,5  | 21,8  | 9,4   | 5,1        | 7,9                   | PA66      | Sort (BK)  | 100 Stk. | 4031026276311 | 151-30600      |
|           | 15,5  | 21,8  | 9,4   | 5,1        | 7,9                   | PA66      | Hvid (WH)  | 100 Stk. | 4031026312583 | 151-30605      |
| CTM4      | 15,8  | 21,8  | 9,4   | 6,4        | 7,9                   | PA66      | Sort (BK)  | 100 Stk. | 4031026312590 | 151-30700      |
|           | 15,8  | 21,8  | 9,4   | 6,4        | 7,9                   | PA66      | Hvid (WH)  | 100 Stk. | 4031026312606 | 151-30703      |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

EN 45545-2



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.

## Overblik over materialespecifikation

| MATERIALE                                                        | Materiale forkortelse | Drifts temperatur                                     | Farve**               | Flamme-hæmmende egenskab | Materialeegenskaber*                                                                                                                                                                                                             | Materiale Godkendelser |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aluminiumslegering                                               | AL                    | -40 °C til +180 °C                                    | Natur (NA)            |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Korrosionsresistent</li> <li>Antimagnetisk</li> </ul>                                                                                                                                     | RoHS                   |
| Ethylentetrafluoroethylen (Tefzel®)                              | E/TFE                 | -80 °C til +170 °C                                    | Blå (BU)              | Iht. UL94 V0             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resistent overfor radioaktivitet</li> <li>UV resistent, ikke sensitiv overfor fugt</li> <li>God kemisk resistent overfor: syre, baser, oxidationsmidler</li> </ul>                        | RoHS                   |
| Kloropren                                                        | CR                    | -20 °C til +80 °C                                     | Sort (BK)             |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vejrbestandig</li> <li>Høj ydeevne</li> </ul>                                                                                                                                             | RoHS                   |
| Polyacetal                                                       | POM                   | -40 °C til +90 °C, (+110 °C, 500 h)                   | Natur (NA)            | Iht. UL94 HB             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Begrænset skørhed</li> <li>Fleksibel ved lave temperaturer</li> <li>Ikke fugt sensitiv</li> <li>Stødsikker</li> </ul>                                                                     | RoHS                   |
| Polyamid 11                                                      | PA11                  | -40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)                   | Sort (BK)             | Iht. UL94 HB             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bio plastik, udvundet af vegetabilsk olie</li> <li>Stor brudstyrke ved lave temperaturer</li> <li>Meget lav vandoptagelse</li> <li>Vejrbestandig</li> <li>God kemisk resistens</li> </ul> | HF<br>RoHS             |
| Polyamid 12                                                      | PA12                  | -40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)                   | Sort (BK)             | Iht. UL94 HB             | <ul style="list-style-type: none"> <li>God kemisk resistens overfor: syre, baser, oxidationsmidler</li> <li>UV resistent</li> </ul>                                                                                              | HF<br>RoHS             |
| Polyamid 4.6                                                     | PA46                  | -40 °C til +130 °C, (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h) | Natur (NA), Grå (GY)  | Iht. UL94 V2             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resistent overfor høje temperaturer</li> <li>Meget fugtsensitiv</li> <li>Lav sensitivitet overfor røg</li> </ul>                                                                          | HF<br>LFH<br>RoHS      |
| Polyamid 6                                                       | PA6                   | -40 °C til +80 °C                                     | Sort (BK)             | Iht. UL94 V2             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Høj ydeevne</li> </ul>                                                                                                                                                                    | RoHS                   |
| Polyamid 6.6                                                     | PA66                  | -40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)                   | Sort (BK), Natur (NA) | Iht. UL94 V2             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Høj ydeevne</li> </ul>                                                                                                                                                                    | HF<br>RoHS             |
| Polyamid 6.6, varmestabiliseret                                  | PA66HS                | -40 °C til +105 °C                                    | Sort (BK), Natur (NA) | Iht. UL94 V2             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Høj ydeevne</li> <li>Forbedret maksimumtemperatur</li> </ul>                                                                                                                              | HF<br>RoHS             |
| Polyamid 6.6 glasfiberforstærket                                 | PA66GF13, PA66GF15    | -40 °C til +105 °C                                    | Sort (BK)             | Iht. UL94 HB             | <ul style="list-style-type: none"> <li>God resistens overfor: smøremidler, brændstof, saltvand og mange opløsningsmidler</li> </ul>                                                                                              | HF<br>RoHS             |
| Polyamid 6.6 med metalpartikler                                  | PA66MP                | -40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)                   | Blå (BU)              | Iht. UL94 HB             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Høj ydeevne</li> <li>Metal og røntgen sporbar</li> </ul>                                                                                                                                  | HF<br>RoHS             |
| Polyamid 6.6 med metalpartikler                                  | PA66MP+               | -40 °C til +85 °C                                     | Blå (BU)              | Ikke brand-hæmmende      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Høj ydeevne</li> <li>Metal og røntgen sporbar</li> </ul>                                                                                                                                  | HF<br>RoHS             |
| Polyamid 6.6 slagfast                                            | PA66HIR               | -40 °C til +80 °C, (+105 °C, 500 h)                   | Sort (BK)             | Iht. UL94 HB             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lav skørhed</li> <li>Stor fleksibilitet ved lave temperaturer</li> </ul>                                                                                                                  | RoHS                   |
| Polyamid 6.6 slagfast Scan Black                                 | PA66HIR(S)            | -40 °C til +80 °C, (+105 °C, 500 h)                   | Sort (BK)             | Iht. UL94 HB             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lav følsomhed over for brud ved stød</li> <li>Høj fleksibilitet ved lave temperaturer</li> <li>Specielt tilpasset nordisk vinterklima</li> </ul>                                          | RoHS                   |
| Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, UV-stabiliseret            | PA66HIRHS             | -40 °C til +105 °C                                    | Sort (BK)             | Iht. UL94 HB             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lav skørhed</li> <li>Stor fleksibilitet ved høje temperaturer</li> <li>Forbedret maksimumtemperatur</li> </ul>                                                                            | RoHS                   |
| Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig modifieret, UV-stabiliseret | PA66HIRHSW            | -40 °C til +110 °C                                    | Sort (BK)             | Iht. UL94 HB             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Begrænset skørhed</li> <li>Større fleksibilitet ved lave temperaturer</li> <li>Modifieret forhøjet maksimum temperatur</li> <li>Høj ydeevne, UV resistent</li> </ul>                      | RoHS                   |
| Polyamid 6.6 UV-resistent                                        | PA66W                 | -40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)                   | Sort (BK)             | Iht. UL94 V2             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Høj ydeevne</li> <li>UV resistent</li> </ul>                                                                                                                                              | HF<br>RoHS             |

| MATERIALE                                                                           | Materiale forkortelse | Drifts temperatur  | Farve**               | Flamme-hæmmende egenskab | Materialeegenskaber*                                                                                                                    | Materiale Godkendelser |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Polyamid 6.6 V0</b>                                                              | PA66V0                | -40 °C til +85 °C  | Hvid (WH)             | Iht. UL94 V0             | • Høj ydeevne<br>• Lav røgudvikling                                                                                                     | HF<br>LFH<br>RoHS      |
| <b>Polyamid 6.6</b><br>varme-/UV-stabiliseret                                       | PA66HSW               | -40 °C til +105 °C | Sort (BK)             | Iht. UL94 V2             | • Høj ydeevne<br>• Modificeret forhøjet maksimum temperatur<br>• UV resistent                                                           | HF<br>RoHS             |
| <b>Polyamid 6</b> slagfast                                                          | PA6HIR                | -40 °C til +80 °C  | Sort (BK)             | Iht. UL94 HB             | • Lav følsomhed over for brud ved stød<br>• Høj fleksibilitet ved lave temperaturer                                                     | RoHS                   |
| <b>Polyester</b>                                                                    | SP                    | -50 °C til +150 °C | Sort (BK)             | Halogenfri               | • UV stabiliseret<br>• Resistent overfor de fleste syrer, alkalier og olie                                                              | HF<br>LFH<br>RoHS      |
| <b>Polyetheretherketon</b>                                                          | PEEK                  | -55 °C til +240 °C | Beige (BGE)           | Iht. UL94 V0             | • Resistent overfor radioaktivitet<br>• Ikke fugt sensitiv<br>• God kemisk resistens overfor syre, baser, oxidationsmidler              | HF<br>LFH<br>RoHS      |
| <b>Polyethylen</b>                                                                  | PE                    | -40 °C til +50 °C  | Sort (BK), Grå (GY)   | Iht. UL94 HB             | • Lav vandabsorbering<br>• Resistent overfor de fleste kemikalier som syre, alkohol og olie                                             | HF<br>RoHS             |
| <b>Polyolefin</b>                                                                   | PO                    | -40 °C til +90 °C  | Sort (BK)             | Iht. UL94 V0             | • Lav røgudvikling                                                                                                                      | HF<br>LFH<br>RoHS      |
| <b>Polypropylen</b>                                                                 | PP                    | -40 °C til +115 °C | Sort (BK), Natur (NA) | Iht. UL94 HB             | • Flyder på vand<br>• Moderat ydeevne<br>• God kemisk resistens overfor organisk syre                                                   | HF<br>RoHS             |
| <b>Polypropylen, Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymere-gummi</b><br>fri for nitrosamine | PP, EPDM              | -20 °C til +95 °C  | Sort (BK)             | Iht. UL94 HB             | • Klarer høje temperaturer<br>• Resistent overfor kemikalier og slid                                                                    | HF<br>RoHS             |
| <b>Polypropylen</b><br>med metal partikler                                          | PPMP                  | -40 °C til +115 °C | Blå (BU)              | Iht. UL94 HB             | • Flyder på diverse væsker<br>• Metal og røntgen sporbar<br>• Varmeresistent<br>• Moderat trækstyrke<br>• Glimrende kemikalie resistens | RoHS                   |
| <b>Polypropylen</b><br>med metal partikler                                          | PPMP+                 | -40 °C til +85 °C  | Blå (BU)              | Ikke brand-hæmmende      | • Flyder på diverse væsker<br>• Metal og røntgen sporbar<br>• Varmeresistent<br>• Moderat trækstyrke<br>• Glimrende kemikalie resistens | HF<br>RoHS             |
| <b>Polyvinylklorid</b>                                                              | PVC                   | -10 °C til +70 °C  | Sort (BK), Natur (NA) | Iht. UL94 V0             | • Lav fugtabsorbering<br>• Resistent overfor syre, ethanol og olie                                                                      | RoHS                   |
| <b>Rustfrit stål type SS304, Rustfrit stål type SS316</b>                           | SS304, SS316          | -80 °C til +538 °C | Natur (NA)            | Ikke brandbar            | • Korrosions resistent<br>• Antimagnetisk<br>• Vejrbestandig<br>• Fremragende kemisk resistens                                          | HF<br>LFH<br>RoHS      |
| <b>Termoplastic polyurethan</b>                                                     | TPU                   | -40 °C til +85 °C  | Sort (BK)             | Iht. UL94 HB             | • Stor elasticitet, UV resistent<br>• God kemisk resistens overfor: syre, baser oxidationsmidler                                        | HF<br>RoHS             |

Tefzel® er et registreret varemærke fra virksomheden DuPont. Generelt omtales kabelbindere fremstillet af råmaterialet E/TFE som Tefzel®-binder. Sammen med Tefzel® fra DuPont anvender HellermannTyton tilsvarende E/TFE råmateriale fra andre leverandører.

\*Disse oplysninger er kun vejledende. De bør ikke anses som materialspecifikationer og kan ikke erstatte en egentlig test. Se venligst datablade for ydeligere information.

\*\*Flere farver på forespørgsel.

HF = Halogenfri

LFH = Begrænset brandfare

RoHS = Begrænsning vedr farlige substanser



= Minimum trækstyrke (Newton)