Komponent label, thermor transfer

Helatag 1204 (sølv)

Denne sølvfarvede label er ridsefast og oplagt som typeskilte i industrien. Ridsefaste sølvfarvede labels typeskilte til industrielle miljøer Den høje temperatur grænse passer til forskellige applikationer på en glat overflade. Limen gør den velegnet til kritiske overflader som plast og malede overflader. Med TagPrint Pro labelsoftware designes og udskrives disse labels nemt.

Egenskaber og fordele

- Typeskilt fremstillet af mat sølvfarvet polyester
- Kan erstatte alu-skilte
- Egnet til kritiske overflader
- Let labeldesign med TagPrint Pro software



Professionelle typeskilte.

MATERIALE	Type 1204, Polyester (PET)
Driftstemperatur	-40 °C til +150 °C
Hærdetemperatur	fra 0 °C
Lim	Akryl
Folietykkelse (TF)	55 µm
Materialets kemiske egenskaber	Resistent overfor vand, alkohol, de fleste olier og smøremidler samt opløsningsmidler.
Anbefalet farvebånd	TT822OUT
Thermor transfer printer	TT430, TT4030



HF ✓ RoHS ✓

TYPE	B (W)	H (H)	Bredde på liner BL (metrisk)	Labels pr. række	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
TAG71TD6-1204-SR	12,7	11,1	101,6	6 Stk.	15.000 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026296838	596-12071
TAG13TD4-1204-SR	19,1	6,4	101,6	4 Stk.	10.000 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026295596	596-12043
TAG34TD3-1204-SR	25,4	9,5	85,1	3 Stk.	7.500 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026296081	596-34120
TAG15TD3-1204-SR	25,4	12,7	85,1	3 Stk.	7.500 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026295640	596-12045
TAG35TD3-1204-SR	31,8	9,5	101,6	3 Stk.	7.500 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026296142	596-12035
TAG17TD2-1204-SR	38,1	6,4	85,1	2 Stk.	5.000 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026295770	596-12047
TAG27TD2-1204-SR	38,1	19,1	85,1	2 Stk.	5.000 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026295909	596-27120
TAG67TD2-1204-SR	38,1	31,8	85,1	2 Stk.	1.000 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026296685	596-12067
TAG69TD2-1204-SR	40,6	22,9	89,0	2 Stk.	2.500 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026296784	596-12069
TAG77TD1-1204-SR	50,8	22,9	55,0	1 Stk.	2.000 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026295336	596-12077
TAG73TD1-1204-SR	50,8	25,4	55,0	1 Stk.	2.000 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026296944	596-73124
TAG66TD1-1204-SR	50,8	36,5	56,8	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026296630	596-12066
TAG63TD1-1204-SR	63,5	38,1	70,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026296500	596-12063
TAG76TD1-1204-SR	63,5	50,8	70,0	1 Stk.	500 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026295282	596-12076
TAG72TD1-1204-SR	69,9	31,8	76,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026296883	596-12072


Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

c UL us For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.

Dato for udgivelse: 01/2019

Komponent label, thermor transfer

Helatag 1204 (sølv)



TYPE	B (W)	H (H)	Bredde på liner BL (metrisk)	Labels pr. række	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
TAG65TD1-1204-SR	76,2	36,5	82,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026296593	596-12065
TAG62TD1-1204-SR	76,2	50,8	82,0	1 Stk.	500 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026296463	596-12062
TAG64TD1-1204-SR	88,9	36,5	95,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026296555	596-12064
TAG97TD1-1204-SR	101,6	74,0	106,0	1 Stk.	500 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026295367	596-71204
TAG02TD1-1204-SR	104,0	12,0	104,0	1 Stk.	5.000 Stk.	Sølv - mat (SR)	4031026295398	596-21204
TAGR3TD1-1204-SR	104,0	75.000,0	108,0	1 Stk.	75,0 m	Sølv - mat (SR)	4031026295411	596-31204

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

c UL us For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.

Komponent opmærkning, thermor transfer

Helatag 1206 (hvid)

Ridsefast generel opmærkning i industrielle applikationer. Temperatur området gør den egnet til en bred vidte af applikationer på blanke overflader. Limen er egnet til kritiske overflader som plast og malede. Den optimale kvalitet opnås ved thermor transfer udprintning. De forskellige materialer og farvebånd gør den velegnet til de fleste behov.

Egenskaber og fordele

- Ideel til udstyr i højtemperaturområder (op til +150°C)
- Til glatte overflader
- Kemisk resistent
- Til permanent opmærkning
- Stregkoder og tekst fremtræder knivskarpt



label til permanent opmærkning af inventar og udstyr.

MATERIALE	Type 1206, Polyester (PET), hvid højglans (GSWH)
Driftstemperatur	-40 °C til +150 °C
Hærdetemperatur	fra 0 °C
Lim	Akryl
Folietykkelse (TF)	50 µm
Materialets kemiske egenskaber	Resistent overfor vand, alkohol, de fleste olier og smøremidler samt opløsningsmidler.
Anbefalet farvebånd	TT822OUT
Thermor transfer printer	TT430, TT4030

HF ✓ RoHS ✓

Dato for udgivelse: 01/2019