

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

TBM El-kædetalje – 380V ~ 50Hz - 5mtr. løft

TBM Electric Chain Hoist – 380V ~ 50Hz – 5Mtr. Hoist



Varenr./Article No.	Farve Colour	Kæde Chain	Motor Power	Max Lift Speed (M./min.)	Kg./Stk. / Pc.	WLL
ELKTALJE250/5	Grå/Grey	6mm	0.9KW	14	43	250kg.
ELKTALJE500/5	Grå/Grey	6mm	0.9KW	7.6	43	500kg.
ELKTALJE1000/5	Grå/Grey	8mm	1.1KW	5	46	1.000kg.
ELKTALJE2000/5	Grå/Grey	8mm	1.1KW	3	70	2.000kg.

Det er vigtigt at:

- Kæde taljen er korrekt jord forbundet.
- Før løft, at kontrollere, at kæde og krog hænger korrekt.
- Kæde taljen ikke benyttes til ud over angivne max. belastning.
- Diagonalt løft IKKE er tilladt ud over 12 grader.
- Under anvendelse er det IKKE tilladt, at opholde sig unde kæde taljen.
- Et emne må IKKE hejses kontinuerligt op og ned.
- Angiven grænse værdier skal overholdes.
- Løftkæden er IKKE olieret fra fabrikkens side. Sørg for oliering med passende olie eller fedt før ibrugtagen. 0,8L olie.
- HUSK, AT KONTROLLERE MOTOR- OG GEAR OLIE FØR IBRUGTAGEN!!

Sikkerheds egenskaber:

- Kæde taljen er forsynet med en overbelastnings sikring/anordning.
- Kæde taljen er forsynet med anordning mod pludselig fremgang.
- Motoren er forsynet med sikring, som modvirker overophedning ved kontinuerlig brug.
- Kæde taljen er forsynet med nødstop anordning.
- Anvendelse ved omgivende temperaturer fra -25C ~ 40C.

Udvalgte kvalitets egenskaber:

- Hus fremstillet af høj styrke aluminium legering.
- Let og kompakt.
- 2-hastigheds betjening.
- Lydsvag.
- 5meter løft.

Installations vejledning før ibrugtagen:

- Installer kæde taljen forsvarligt. Tænd for kæde taljen og aktivér op/ned knappen på betjeningspanelet.
- Før ibrugtagen af en ny talje skal den aktiveres i 15 minutter for kontrol og korrekt funktionalitet.

Vedligeholdelse: Jævnfør Arbejdstilsynets normer og regler