


bolig-BA systemadskiller-udløbsventil, Figur 368 02



Produktegenskaber

- til påfyldning af varmesystemer iht. standarden, især i boligområder
- Til beskyttelse af drikkevand mod andet vand til og med væskekategori 4 iht. DIN 1988-100
- Velegnet til tilslutning til vægskive
- med vægforskrining og skyderoset til indbygning under meget trange forhold
- i messing, overflade forkromet
- EPDM-sædepakning
- Integreret snavssamler i rustfrit stål i indgangssiden
- Integreret differenstrykstyret og servicevenlig sikringspatron inkl. tilbageløbssikring
- Med kontrollerbart middeltrykkammer
- Kontrolkam for tilslutning af kontrolventiler
- Afløbstilslutning i kunststof iht. DIN EN 1717
- Intet dødrum
- Vandret montering, afløbsventil forneden
- Med lukkefunktion for vedligeholdelse
- Med gevindtilslutning i udgangssiden iht. ISO 228 for tilslutning af slangestuds
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DS/EN 1717

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 60 °C
- Kortvarig spidstemperatur 65 °C

Bestillingsnr.	DN	A1	A2	A3	A4	D1	D2	D3	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	Vægt
						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3680201500	10	G 1/2	G 3/4	G 1/8	R 1/2	40	50	55	161	22,7	98	32,5	70,5	56,3	50	59	1,06