

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Klasse 8 Gulmalet Sikkerhedskrog m/gaffel
Grade80 Yellow Painted Clevis Self Locking Hook

Varenr./Article No.	Dim.	Gaffel	Clevis	Åbning Opening	Kg./Stk. / Pc.	WLL
K8CLEVISSIK78/2.00T	7/8mm	9.5mm	9.5mm	39mm	0,850	2.000kg.
K8CLEVISSIK10/3.15T	10mm	12mm	12mm	52mm	1.450	3.150kg.
K8CLEVISSIK13/5.30T	13mm	15mm	15mm	65mm	2.900	5.300kg.
K8CLEVISSIK16/8.00T	16mm	18mm	18mm	75mm	5.600	8.000kg.

BRUGSANVISNING:

Klasse 8 Gaffel Sikkerhedskrog anvendes eksempelvis som bundkrog ved fremstilling af kædeslings og er dermed godkendt til løft.

Gaffel Sikkerhedskrogen kan monteres direkte på løftekæden, hvorved Samleled spares.

Monteres ved hjælp af medfølgende tvær- og låsepin med en hammer eller alternativt slag værktøj.

Valg af størrelse/Kapacitet af Gaffel Sikkerhedskrog afhænger alene af valgte kæders størrelse, da gaflen på krogen er dimensioneret ud fra dette – eksempelvis, 8mm krog passer til en 8mm kæde

VEDLIGEHODELSE:

Det anbefales at efterse sit anhugningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn