

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Dyrup Træ & Metal 6251 / 6291 Databladsnr.: 0750 Versionsnr.: 1

Side 1/3

Oprettet: 26. mar. 2010 Revisionsdato: 26. mar. 2010

Printdato: 11-10-2012

Dyrup Træ & Metal 6251 / 6291

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ PRODUKTET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produktnavn: Dyrup Træ & Metal 6251 / 6291

PR-nr.:

Leverandør:

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

6700 Esbjerg

Telefon: +45 75 12 86 00

Telefax: +45 75 45 33 68

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: info@esbjergpaints.dk

Producent/Importør:

Dyrup A/S

Gladsaxevej 300

2860 Søborg

Telefon: 39 57 93 00

Telefax: 39 57 93 93

Anvendelse:

Maling af træ og metal.

Nødtelefon:

+ 45 75 12 86 00 Nødtelefonen er
åben man - tors Kl. 8.00 - 16.00
fre Kl. 8.00 - 14.00

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Produktet er ikke klassificeret som farligt ifølge Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (symbol og R-sætninger er for det rene stof).

Ordlyd af R-sætninger - se punkt 16.

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i punkt 8 med PPM.

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
112-34-5	203-961-6	< 2%	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Xi	R36	1

1) Opført på Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og materialer i At-vejledning nr. C.0.1. (august 2007)

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Indånding:

Bring personen i frisk luft. Søg evt. læge.

Øjenkontakt:

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.

Hudkontakt:

Forurennet tøj fjernes straks, og forurennet hud vaskes grundigt med sæbe og vand.

Indtagelse:

Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand. Ved indtagelse af større mængder, søg læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Generelt:

Produktet er ikke brændbart.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Sørg for god udluftning Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Dyrup Træ & Metal 6251 / 6291 Databladsnr.: 0750 Versionsnr: 1

Side 2/3

Oprettet: 26. mar. 2010 Revisionsdato: 26. mar. 2010

Printdato: 11-10-2012

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Må ikke kommes i kloakken. Se punkt 12. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

Metoder til oprydning:

Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:**Håndtering:**

Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge.

Opbevaring:

Opbevares frostfrit i originalemballagen.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:**Beskyttelse af åndedrætsorganer:**

Ved påføring med pensel eller rulle er intet påkrævet. Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af dampe/aerosoler anvendes åndedrætsværn filtertype A/P2 SL eller A/ P3 SL.

Beskyttelse af hænder:

Brug beskyttelseshandsker fremstillet af nitril. Ved en handskektykkelse på 0,38 mm. er der en gennembrudstid på 8 timer.

Beskyttelse af øjne:

Brug evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Beskyttelse af huden:

Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

Grænseværdier:

Produktet indeholder ingen stoffer, der er opgivet på At-Vejledning C.0.1, oktober 2000, Grænseværdier for stoffer og materialer.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand: Flydende

Lugt: Svag

Flammepunkt (°C.): > 100

Vægtfylde (kg/l): 1,0 - 1,24

10. STABILITET OG REAKTIVITET:**Stabilitet:**

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:**Indånding:**

Kemisk lungebetændelse kan opstå ved indånding af aerosoler.

Huden:

Langvarig eller gentagen hudkontakt kan give forbigående rødme.

Øjnene:

Stærk irritation i øjnene kan give irritation.

Indtagelse:

Indtagelse af store mængder kan give mavesmerter.

12. MILJØOPLYSNINGER:**Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:**

Produktet må ikke udledes til kloak, vandløb eller på jorden.

Mobilitet:

Produktet er delvist opløseligt i vand. Kan spredes i vandmiljøet.

Nedbrydelighed:

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Dyrup Træ & Metal 6251 / 6291 Databladsnr.: 0750 Versionsnr: 1

Side 3/3

Oprettet: 26. mar. 2010 Revisionsdato: 26. mar. 2010

Printdato: 11-10-2012

Biologisk let nedbrydelig.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

Affaldsfraktion: 03.21

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 08 01 11 Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

Generelt:

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

Mærkning:

MAL-kode: 00 - 1 **MAL-tal:** 10 m³ luft / liter produkt.

Krav til særlig uddannelse:

Ingen særlige uddannelseskrav. Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger:

R36 Irriterer øjnene.

Råd om oplæring/instruktion:

Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet.

Afsluttende bemærkning:

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.

Udarbejdet af: Dyrup

Sidst revideret af: GK