

GF Piping Systems


Datablad

gyldig fra
06-10-11

Polyrac anboringsbøjler

Anboringsbøjle med rørgvind

27 62 70



- Tryk: max. 16 bar - se tabel
- Anvendes på PE og PVC rør
- Materiale: PP
- Indvendig gevind: Rørgvind ISO 7 (parallel)
- Kombinationstætning: O-ring med fladpakning (NBR)
- Forstærkningsring: rustfri stål AISI430
- Bolte og møtrikker: Rustfri stål (bolte: A2; møtrikker: A4)
- Farve: Blå
- B = Antal bolte
- M = bolte type
- (*) med O-ring tætning


d [mm]	Rp [inch]	PN	B	M	Kode nr.	SP	kg	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]
* 20	1/2	16	2	M8X40	727 627 001	1	0,121	12	46	77	59	26
* 25	1/2	16	2	M8X30	727 627 011	1	0,110	13	49	79	58	15
* 25	3/4	16	2	M8X30	727 627 012	1	0,123	13	49	79	58	15
* 32	1/2	16	2	M8X30	727 627 021	1	0,103	14	49	79	62	20
* 32	3/4	16	2	M8X30	727 627 022	1	0,115	14	49	79	62	20
* 32	1	16	2	M8X40	727 627 023	1	0,164	14	62	87	70	20
40	1/2	16	2	M8X40	727 627 031	1	0,137	21	62	86	71	20
40	3/4	16	2	M8X40	727 627 032	1	0,148	21	62	86	71	20
40	1	16	2	M8X40	727 627 033	1	0,155	21	62	86	70	19
50	1/2	16	4	M8X40	727 627 041	1	0,200	21	62	86	82	20
50	3/4	16	4	M8X40	727 627 042	1	0,213	21	62	86	82	20
50	1	16	4	M8X40	727 627 043	1	0,221	21	62	86	82	20
50	1 1/4	16	4	M8X40	727 627 044	1	0,225	21	62	86	82	20
63	1/2	16	4	M8X40	727 627 051	1	0,216	18	62	101	96	21
63	3/4	16	4	M8X40	727 627 052	1	0,226	24	62	101	96	21
63	1	16	4	M8X40	727 627 053	1	0,232	31	62	101	96	21
63	1 1/4	16	4	M8X40	727 627 054	1	0,272	31	62	101	96	21
63	1 1/2	16	4	M8X40	727 627 055	1	0,279	31	62	101	96	21
75	1/2	16	4	M8X60	727 627 061	1	0,364	16	79	123	102	14
75	3/4	16	4	M8X60	727 627 062	1	0,376	21	79	123	104	16
75	1	16	4	M8X60	727 627 063	1	0,384	27	79	123	107	19
75	1 1/4	16	4	M8X60	727 627 064	1	0,421	35	79	123	109	21
75	1 1/2	16	4	M8X60	727 627 065	1	0,428	42	79	123	109	21
75	2	16	4	M8X60	727 627 066	1	0,437	53	79	123	112	24
90	1/2	16	4	M8X60	727 627 071	1	0,412	16	87	138	116	14
90	3/4	16	4	M8X60	727 627 072	1	0,421	21	87	138	118	16
90	1	16	4	M8X60	727 627 073	1	0,432	27	87	138	121	19
90	1 1/4	16	4	M8X60	727 627 074	1	0,472	35	87	138	123	21
90	1 1/2	16	4	M8X60	727 627 075	1	0,474	42	87	138	123	21
90	2	16	4	M8X60	727 627 076	1	0,481	53	87	138	126	24
110	1/2	16	6	M8X50	727 627 081	1	0,511	15	99	152	150	23
110	3/4	16	6	M8X50	727 627 082	1	0,523	20	99	152	150	23
110	1	16	6	M8X50	727 627 083	1	0,533	26	99	152	150	23
110	1 1/4	16	6	M8X50	727 627 084	1	0,565	35	99	152	150	23
110	1 1/2	16	6	M8X50	727 627 085	1	0,566	41	99	152	150	23
110	2	16	6	M8X50	727 627 086	1	0,570	51	99	152	150	23
110	3	6	6	M8X70	727 627 087	12	1,108	85	99	152	150	23
125	1/2	16	6	M8X50	727 627 091	1	0,578	15	101	166	169	24
125	3/4	16	6	M8X50	727 627 092	1	0,590	20	101	166	169	24
125	1	16	6	M8X50	727 627 093	1	0,592	26	101	166	169	24
125	1 1/4	16	6	M8X50	727 627 094	1	0,629	35	101	166	168	23
125	1 1/2	16	6	M8X50	727 627 095	1	0,627	41	101	166	168	23
125	2	16	6	M8X50	727 627 096	1	0,640	50	101	166	168	23
125	3	6	6	M8X70	727 627 097	12	1,009	85	139	178	180	37
125	4	6	6	M8X70	727 627 098	12	1,051	90	139	178	181	38

tabel fortsætter på næste side

GF Piping Systems

Datablad

gyldig fra
06-10-11



d [mm]	Rp [inch]	PN	B	M	Kode nr.	SP	kg	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	
140	½	16	6	M8X70	727 627 101	20	0,830	18	114	207	191	25	
140	¾	16	6	M8X70	727 627 102	20	0,843	24	114	207	191	25	
140	1	16	6	M8X70	727 627 103	20	0,849	30	114	207	191	25	
140	1 ¼	16	6	M8X70	727 627 104	20	0,880	38	114	207	191	25	
140	1 ½	16	6	M8X70	727 627 105	20	0,892	45	114	207	191	24	
140	2	16	6	M8X70	727 627 106	20	0,898	50	114	207	191	24	
140	3	10	6	M8X70	727 627 107	10	1,132	85	142	208	201	38	
140	4	10	6	M8X70	727 627 108	10	1,196	90	142	208	201	38	
160	½	16	6	M8X70	727 627 111	20	0,899	18	114	226	215	24	
160	¾	16	6	M8X70	727 627 112	20	0,908	24	114	226	215	24	
160	1	16	6	M8X70	727 627 113	20	0,917	30	114	226	215	24	
160	1 ¼	16	6	M8X70	727 627 114	20	0,950	37	114	226	215	24	
160	1 ½	16	6	M8X70	727 627 115	20	0,954	45	114	226	215	24	
160	2	16	6	M8X70	727 627 116	20	0,956	51	114	226	215	24	
160	3	10	6	M8X70	727 627 117	10	1,185	84	142	228	222	24	
160	4	10	6	M8X70	727 627 118	10	1,262	90	142	228	222	24	
* 180	1	10	6	M10x80	727 627 123	7	1,980	30	169	262	265	38	
* 180	1 ¼	10	6	M10x80	727 627 124	7	2,013	36	169	262	265	38	
* 180	1 ½	10	6	M10x80	727 627 125	7	2,007	42	169	262	265	38	
* 180	2	10	6	M10x80	727 627 126	7	2,018	54	169	262	265	38	
* 180	3	10	6	M10x80	727 627 127	7	2,043	84	169	262	265	38	
* 180	4	10	6	M10x80	727 627 128	7	2,092	108	169	262	265	38	
* 200	1 ½	10	6	M10x80	727 627 135	8	1,966	45	169	262	265	38	
* 200	2	10	6	M10x80	727 627 136	7	1,946	54	169	262	265	38	
* 200	3	10	6	M10x80	727 627 137	7	1,980	85	169	262	265	38	
* 200	4	10	6	M10x80	727 627 138	7	2,020	103	169	262	267	40	
* 225	1 ½	10	6	M10x80	727 627 145	5	2,049	45	145	287	287	26	
* 225	2	10	6	M10x80	727 627 146	5	2,050	51	145	287	287	26	
* 225	3	10	6	M10x80	727 627 147	5	2,150	85	174	287	295	37	
* 225	4	10	6	M10x80	727 627 148	5	2,184	103	174	287	295	38	
* 250	2	10	6	M10x80	727 627 156	5	2,472	55	178	310	314	38	
* 250	3	10	6	M10x80	727 627 157	5	2,466	85	178	310	314	38	
* 250	4	10	6	M10x80	727 627 158	5	2,478	103	178	310	314	38	
280	2	10	6	M10x160	727 627 166	3	3,440	51	179	335	326	31	
* 280	3	10	6	M10x160	727 627 167	3	3,543	78	179	335	338	41	
* 280	4	10	6	M10x160	727 627 168	3	3,585	98	179	335	338	46	
315	2	10	6	M10x110	727 627 176	3	4,156	51	246	390	350	31	
* 315	3	10	6	M10x110	727 627 177	3	4,267	78	246	390	363	41	
* 315	4	10	6	M10x110	727 627 178	3	4,279	98	246	390	363	46	

De tekniske specifikationer er uforpligtende. De indeholder ingen garanti om egenskaber. Ret til ændringer forbeholdes. Vore generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer A/S, Malervej 4, 2630 Taastrup
Tel. +45 7022 1975
Fax. +45 7022 1976
e-mail: info.dk.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.georgfischer.dk>