


19"-udbygningsteknik

19"-udbygning



Adaptersæt, 3 HE

Til 800 mm brede TS-skabe

Til montage af enkelte 482,6 mm (19")-komponenter eller som ekstra indbygningsmulighed i bagkantområdet af skabet. Montageniveauet i adaptervinklen kan forskydes med 100 mm i dybden i trin på 25 mm, således at der stadig er frirum nok til rangering ved anvendelse af patchpaneler eller splejsebokse. Fastgørelse sker på rammeprofilets indre montageniveau eller på et passende chassis i skabets dybde.

Materiale:

Stålplade

Farve:

RAL 7035

Højde	Indbygningsposition	Pk.	Best.nr. DK
3 HE	I midten	2 stk.	7246.100



Adapter, 3 HE

Dybdeforskydning 100 mm

Adapterens formål er at bagudforskyde indbygningskomponenter på 482,6 mm (19")-montageniveauer i skabe med en 19"-indbygningsposition i forreste stilling, som f.eks. i server- eller elektronikskabe. På den måde kan der opnås plads nok foran indbygningskomponenterne til at integrere patchpaneler eller relæer, samtidig med at skabets dybde udnyttes optimalt.

Materiale:

Stålplade

Overflade:

Galvaniseret

Leveringsomfang:

Inkl. montage materialer.

Pk.	Best.nr. DK
2 stk.	7246.400



Adapter, metrisk på tomme, 21"/19"

19"-moduler kan med denne adapter fastgøres til metriske profilskinner (535 mm) eller indbygges i blandede systemer.

Materiale:

Ekstruderet aluminiumprofil

Leveringsomfang:

Inkl. montage materialer.

SU	HE	Pk.	Best.nr. DK
2	1	2 stk.	7246.010
6	3	2 stk.	7246.030
11	6	2 stk.	7246.060