

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WiFi Tube T8EM 600 9W 865

SMART+ Tube with WiFi Technology | SMART+ rør med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Kun til udendørs anvendelsesformål

Produktfordele

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- Kan styres med LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9.0 eller senere)
- Kan styres via Google Assistant og Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Levetid: op til 50.000 timer
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	9 W
Wattforbrug	9.00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	75 mA
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Tilsvarende lampe effekt	18 W

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.70
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤ 6 sdc _m
Nominel lysstrøm	1100 lm
Lumen	1100 lm
Belysnings effektivitet	122 lm/W
Justérbar farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvegengivelsesindex	83
Flimmerværdi (Pst LM)	1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.4



Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	160 °
Opvarmningstid (60 %)	< 0.50 s

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	120,00 g
Diameter	26,00 mm
Længde	600.00 mm

Bredde (inkl. runde armaturer)	26,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	26,00 mm
Udvendig kolbe [PICOS]	T8

Levetid

Antal tænd/sluk	200000
Levetid	50000 h

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G13
------------------------------	-----

EVNER

Dimmable	Yes
----------	-----

CERTIFIKATER & STANDARDS

Energiklasse	E
Energiforbrug	9.00 kWh/1000h

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LED
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G13
Netværkslyskilde (CLS)	yes
Lyskilde der kan farvejusteres	yes
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	No
Antirefleksskærm	No
Lignende farvetemperatur	RANGE
Standby-strøm	0.50
Strømforbrug i netværksstandby tilstand	0.50
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Kromacitetsfaktor x	0.458
Kromacitetsfaktor y	0.410
R9 farvegengivelsesindex	83
Spredningsvinkel	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0.90
Forskydningsfaktor	0.70

LED lyskilde der erstatter lysstofrør	yes
EPREL ID	715349
Model number	AC35121

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075625990	Folding box 1	27 mm x 27 mm x 710 mm	161.00 g	0.52 dm³
4058075626003	Shipping box 10	765 mm x 212 mm x 130 mm	2442.00 g	21.08 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.