

flx Mobilt varmesvøb



Varmesvøb til frostsikring

Frostbeskyttelse specielt til rør og afløb på byggepladser. Produktets opbygning er et selv begrænsende varmekabel med jordafskærmning af aluminium foil - effekt 17W/m ved 5 C - som er monteret i et isoleret svøb, som kan lukkes sammen om røret med velcroluk. For større elementer og rørdimensioner kan der anvendes 2 eller flere svøb, som ganske enkelt holdes sammen af velcrolukningen. Denne konstruktion giver en lynhurtig og effektiv montering på byggepladsen og så er det meget enkel at demontere og kan således bruges igen og igen....

Varmesvøbet kan leveres med 3-polet CEE stik 16Amp – 230V alternativt Schuko eller DK-stik. Minimum installations temperatur -30 C. Benyttes bl.a. til midlertidige installationer til skurvogne, mobile badeværelsesvogne og tilsvarende. Produktprogram fra 3m/51W - 27m/459W fordelt på 9 størrelser.

Tekniske specifikationer

Spænding	230V
Tilledning	1,5 m
Tætningsgrad	IPx7
Effekt /m	17W
Forsikring	10A
Godkendelser	CE
Garanti kabel	3 år



flx mobilt varmesvøb

Vare nr.	Betegnelse	Effekt watt	Strøm	Dimension
50860301-50860302-50860303	flx Mobilt varmesvøb 3m m/Schuko/DK/IEC309 stik	50 W	0,2 A	3 m
50860601-50860602-50860603	flx Mobilt varmesvøb 6m m/Schuko/DK/IEC309 stik	100 W	0,4 A	6 m
50860901-50860902-50860903	flx Mobilt varmesvøb 9m m/Schuko/DK/IEC309 stik	150 W	0,7 A	9 m
50861201-50861202-50861203	flx Mobilt varmesvøb 12m m/Schuko/DK/IEC309 stik	200 W	0,9 A	12 m
50861501-50861502-50861503	flx Mobilt varmesvøb 15m m/Schuko/DK/IEC309 stik	260 W	1,1 A	15 m
50861801-50861802-50861803	flx Mobilt varmesvøb 18m m/Schuko/DK/IEC309 stik	310 W	1,3 A	18 m
50862101-50862102-50862103	flx Mobilt varmesvøb 21m m/Schuko/DK/IEC309 stik	360 W	1,6 A	21 m
50862401-50862402-50862403	flx Mobilt varmesvøb 24m m/Schuko/DK/IEC309 stik	410 W	1,8 A	24 m
50862701-50862702-50862703	flx Mobilt varmesvøb 27m m/Schuko/DK/IEC309 stik	460 W	2,0 A	27 m