



PRODUKT DATA BLAD

MEDIUM GRADE

Fordele:

- Anvendes til en lettere beskyttelse end HG
- Biologisk nedbrydelig
- Udvaskes ikke
- Fordamper ikke
- Ikke elektrisk ledende til 70kv
- Penetrerer ind i rust
- Penetrerer ind i samlinger og kroge
- Modstår syrer og salte
- Lukker overflader hermetisk for ilt
- Tåler afvaskning med højtryksrensere
- Sikker at anvende på syntetiske materialer, gummi og elektriske systemer
- Internationalt Fødevaregodkendt til klasse H1,H2 og R2

Størrelse:

- 500 ml Spray
- 10 Liter
- 200 Liter

Anvendelse:

- Chassis beskyttelse på ATV og lign.
- Universal værkstedssmøremiddel og beskyttelse
- Beskyttelse af reservedele
- Elektriske samlinger
- Korrosionsbeskyttelse og smøring på både, motorer og trailere



Indeholder:

- Lanolin, blandet med ikke regulerede paraffiner for at lette påføring

Fysiske Data:

- Udseende; Væske-Lyse brun farve
- Uopløselig i vand
- Relativ Damp tæthed (luft=1): 5.3
- Laveste eksplosiv grænse (%): 1.0
- Øverste eksplosiv grænse (%): 6.0
- Auto-antænde Temp (°C): 227
- Koge område (°C): 110-200
- Specifik vægtfylde (vand=1): 0.81-0.83 @24 °C
- Damp tryk (kPa): 0.4 @ 38°C
- Fordampninghastighed: 0.05 (BuAc=1)
- Antænde punkt (°C): 66
- Viskositet (B-Viscos): 15.0
- Elektrisk adskille punkt: 70Kv
- Anvendelses Temp. Maks.: 170 Gr. C.

Contact Details

Prolan NZ Ltd

Phone: +64 7 5480823

Email: murray@prolan.co.nz

Fax: +64 75480823

Web: www.prolan.co.nz

High Performance Lanolin Lubricant