



LEDtube Mains T5

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5

Det nye Philips Master LEDtube Mains T5 gør dit belysningsprojekt enklere. Du behøver ikke længere at tage hensyn til driverteknologien. På grund af det unikke design af Philips Master LEDtube Mains T5 kan det installeres direkte i armaturer med tilslutning til lysnettet. Enkelt at betjene og intet behov for at have to typer rør på lager! Philips MASTER LEDtube Mains T5 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lysstofrør, fordi den har en længere levetid og er forbundet med store energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
Teknisk type	36-80W
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT af 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	5600 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	155,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	160 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

LEDtube Mains T5

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1500 mm

Godkendelse og anvendelsesområde


Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	36 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951429054900
-------------------------	-----------------

Ordreproduktnavn	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5
EAN/UPC – produkt	8719514290549
Ordrekode	29054900
Lokal ordrekode	2057812485
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002475002
Nettovægt (stykke)	0,196 kg



Målskitse



TLED 1500mm Mains 36W 5600lm 6500K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Fotometriske data




LEDtube MAS 36W G5 5600lm 865

LEDtube MAS 36W G5 5600lm 865


LEDtube Mains T5

Fotometriske data




LEDtube MAS 36W G5 5600lm


Levetid




LEDtube 50K-LED



LEDtube 50K FailureRate-LED




LEDtube MAS 36W 50K LumenVsTc



LEDtube 50K-LMP

LEDtube Mains T5

Levetid



LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

