

GLADIATOR II

4.000 lm



LED



≤ IP 66



IK 08



I / O



Li-Ion



0 ... 3



≤ 30 min



Our Gladiator II, which has won all key design awards, proves that function and design can be successfully combined into a single unit for portable work lights.


- Impact-resistant and break-proof 2-component compact housing
- High type of protection, optional up to IP 66
- Wide light beam and anti-glare illumination thanks to opal cover
- Avoiding hard or multiple shadows by means of an LED panel of 80 SMD LED's
- Optional emergency light and torch function
- Available with 3 socket outlets and switch



Notre luminaire GLADIATOR II a été récompensé par les plus prestigieux prix de design et prouve qu'une lampe de travail mobile peut représenter l'accord parfait entre fonctionnalité et design.

- Boîtier bi-composants résistant aux chocs et aux impacts
- Degré de protection élevé jusqu'à IP 66
- Large faisceau lumineux et éblouissement réduit grâce à la couverture opale
- Évitant les ombres dures ou omniprésentes au moyen d'un panneau à led de 80 Led SMD
- En option avec éclairage de secours par batterie et fonction Torche
- En option jusqu'à 3 prises et interrupteur

GLADIATOR II



Impact-resistant and break-proof
2-component housing
Boîtier bi-composants résistant
aux chocs et aux impacts




High degree of protection
Degré de protection élevé



Virtually no heat emission
Pas de risque de brûlure



Optional up to 3 socket outlets
En option jusqu'à 3 prises



Ergonomically placed switch (0 / I)
Interrupteur placé ergonomique-
ment (0 / I)



Anti-glare illumination thanks to
opal cover
Eblouissement réduit grâce à la
couverture opale



LED panel with high-efficiency-
SMD-LEDs
Module LED sur platine avec
LEDs SMD haut rendement



Integrated handle
Poignée intégrée



Optional with emergency light
and torch function
En option avec éclairage de
secours par batterie et fonction
Torche



Adjustable positioning
Positionnement ajustable



Different connector systems and
longer power supply cable on
request
Autre fiche d'alimentation et lon-
gueur de câble sur demande



Wide range of accessories
Large gamme d'accessoires



Housing plastic anthracite/blue (polycarbonate, edge guard made of soft thermoplastic elastomer - TPE), cover plastic opal (polycarbonate), handle plastic black (ABS), 5 m power supply cable with mains plug



Boîtier en plastique anthracite/bleu (Polycarbonate, protections d'angle en élastomère thermoplastique souple - TPE), couvercle de protection en plastique opale (polycarbonate), poignée en plastique noir (ABS), 5 m de câble avec fiche secteur



A++



3.400 lm

effective / effectif



4.200 lm

5.000 K, $R_a \geq 80$

LED-Panel / -Module



40 W



5 m, H07RN-F


black / noir




$\leq 1.200 \text{ lm}, \leq 30 \text{ min.}$



IK 08



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	2.66	1292
2	5.33	323
3	7.99	144
4	10.66	81
5	13.32	52



L 320
B 305
H 110



GLADIATOR II

	Φ_v							
---	----------	---	---	---	--	---	---	---

230 V, 50-60 Hz

88-OL000-0006	4.000 lm	-	-	-	II	IP 66	E+F	2,2 kg
88-ON000-0006	4.000 lm	-	✓	✓	II	IP 65	E+F	2,7 kg
88-OL300-0006	4.000 lm	3	✓	-	I	IP 54	F	2,8 kg
88-ON300-0006	4.000 lm	3	✓	✓	I	IP 54	F	3,3 kg
88-OL001-0006	4.000 lm	-	-	-	II	IP 66	E+F ⁶⁸	2,5 kg
88-ON001-0006	4.000 lm	-	✓	✓	II	IP 65	E+F ⁶⁸	3,0 kg
88-OL101-0006	4.000 lm	1	✓	-	I	IP 65	F ⁶⁸	2,9 kg
88-ON101-0006	4.000 lm	1	✓	✓	I	IP 65	F ⁶⁸	3,3 kg
88-OL0CH-0006	4.000 lm	-	-	-	II	IP 66	C	2,2 kg
88-ON0CH-0006	4.000 lm	-	✓	✓	II	IP 65	C	2,7 kg
88-OL3CH-0006	4.000 lm	3	✓	-	I	IP 54	J	2,6 kg
88-ON3CH-0006	4.000 lm	3	✓	✓	I	IP 54	J	3,3 kg
88-OL3DK-0006	4.000 lm	3	✓	-	I	IP 54	K	2,8 kg
88-ON3DK-0006	4.000 lm	3	✓	✓	I	IP 54	K	3,2 kg
88-OL3B0-0006	4.000 lm	3	✓	-	I	IP 54	E	2,8 kg
88-ON3B0-0006	4.000 lm	3	✓	✓	I	IP 54	E	3,2 kg
88-OL0BS-0006	4.000 lm	-	-	-	II	IP 66	G	2,2 kg
88-ON0BS-0006	4.000 lm	-	✓	✓	II	IP 65	G	2,7 kg
88-OL2BS-0006	4.000 lm	2	✓	-	I	IP 54	G	2,8 kg
88-ON2BS-0006	4.000 lm	2	✓	✓	I	IP 54	G	3,3 kg

110 V, 0/50-60 Hz

88-7L070-0006	3.400 lm	-	-	-	II	IP 66	CEE	2,5 kg
88-7L170-0006	3.400 lm	1	✓	-	I	IP 44	CEE	2,6 kg

42 V, 50-60 Hz

88-6L060-0006	3.400 lm	-	-	-	III	IP 66	CEE	2,5 kg
88-6L160-0006	3.400 lm	1	✓	-	III	IP 44	CEE	2,6 kg

24 V, 50-60 Hz

88-5L050-0006	3.400 lm	-	-	-	III	IP 66	CEE	2,5 kg
88-5L150-0006	3.400 lm	1	✓	-	III	IP 44	CEE	2,6 kg

12 V / 0 Hz

88-4L040-0006	2.600 lm	-	✓	-	III	IP 65	Car	2,3 kg
---------------	----------	---	---	---	-----	-------	-----	--------