



5550 Nautic håndvask til bolte eller bæringer



Funktioner

°

Artikelnavn	Artikelnummer	VVS-nummer	EAN-kode
5550	55509901	626252000	4047289917496
5550 uden hanehul	55509701	626252600	4047289917458
5550 uden overløb**	55509801	626254000	4047289917472
5550 uden hanehul, med C+	555097R1	626253600	4047289917465
5550 uden overløb**, med C+	555098R1	626255000	4047289917489
5550 med C+	555099R1	626253000	4047289917502
5550 uden hanehul og overløb**	55509M01	626254600	4047289917519
5550 uden hanehul og overløb**, med C+	55509MR1	626255600	4047289917526

Montering

Monteres med fleksible mål, længde på bæring 195 eller 240 mm. Kan også monteres tæt mod væggen med bolte, kræves ved montering sammen med vaskeskab A660. Bemærk ved udskiftning af håndvask er boltafstanden 150 c-c. Boltfremspring på den færdige væg skal være 50 ±2 mm. Bæringer og øvrige monteringsdele medfølger ikke.

APPROVAL & STANDARDS

- ° Produktet følger AMA anbefalinger
- ° Standard tilslutningsdimensioner: EN 31
- ° Standard function requirements: EN 14688

Øvrig information

** Vi anbefaler montering med bundventil med rist til håndvaske uden overløb

Kompletterende produkter

- ° Matgrå

