

PRODUKTDATABLAD

P DIM PIN 40 320° 4.5 W/2700K GY6.35

LED PIN 12 V DIM | Dæmpbare 12V LED-lyskilder med stiftsokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Dekorative applikationer
- Hyggelig og behagelig belysning i hele hjemmet
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Variabel brug ved jævn- og vekselstrøm
- God all-round lysudsendelse
- Ideel til dekorative og fritbrændende anvendelser
- Meget lang levetid op til 25.000 timer
- Fire års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Dæmpbar (med mange almindelige dæmpere, se også www.ledvance.dk/dim)
- Kompatibel med mange konventionelle og elektroniske forkoblinger (dvs. se kompatibilitetsliste)
- LED-alternativ til 12V halogenlyskilder
- Sokkel: GY6.35



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	4,50 W
Nominel wattforbrug	4,50 W
Nominel spænding	12 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	46
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	58
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Tilsvarende lampe effekt	40 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	470 lm
Målt lumenstrøm	470 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperatur	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	470 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	320,00 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	50,0 mm
--------------	---------

Diameter	18,0 mm
Udvendig kolbe	T18
Længde	50,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	87 °C

Levetid

Nominel levetid	20000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
Kviksløvindhold	0,0 mg
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
---------	----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	F
Energiforbrug	5 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	LEDPIN40D CL 4,
--------------	-----------------

SIKKERHEDSANVISNING

For at sikre fuldt lysudbytte og lang levetid anbefales det at fjerne evt. glas eller cover på armaturet.

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075607255	Folding carton box 1	20 mm x 49 mm x 95 mm	19,00 g	0.09 dm ³
4058075607262	Shipping carton box 6	109 mm x 79 mm x 104 mm	145,00 g	0.90 dm ³

4058075607279	Shipping carton box 48	236 mm x 176 mm x 237 mm	1480,00 g	9.84 dm ³
---------------	---------------------------	--------------------------	-----------	----------------------

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

For garanti se

- ▶ www.osram-lamps.dk/garanti

For flere produkter og information om LED-lyskilder se

- ▶ www.osram-lamps.dk/led-lyskilder

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.