



Ledinaire SlimDownlight DN065B

DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W L150 SQ

LEDINAIRE-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for


Produkt data

Generelle oplysninger		Opfylder kravene i EU RoHS	
Lyskildefarve	830 Varm hvid	Ja	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Drift og el	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Indgangsspænding	220 to 240 V
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Driver medfølger	Ja	Startstrøm	5,05 A
Optiktype	110 [Beam angle 110°]	Effektfaktor (min.)	0.9
Armaturløsning	110°	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Tilslutning	Klemrække, topolet	Dæmpbar	Nej
Kabel	Cable 0.2 m without plug	Mekanik og armaturhus	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Materiale for armaturhus	Metal
Glødetrædtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	Reflektormateriale	-
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader	Optikmateriale	Polykarbonat
CE-mærke	CE-mærket	Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Garantiperiode	5 år	Beslagmateriale	Stål
Konstant lysudbytte	Nej	Optikafskærmning/linsefinish	Mat
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	280	Samlet længde	175 mm

Ledinaire SlimDownlight DN065B


Samlet bredde	175 mm
Samlet højde	39 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	39 x 175 x 175 mm (1.5 x 6.9 x 6.9 in)
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 (forside IP40)
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlysstrøm (systemlysstrøm)	1000 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	90,00 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	80
Indledende kromaticitet	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Indledende indgangseffekt	11 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Målskitse




DN065B G3 LED10/830 10.5W L150 SQ

Fotometriske data



Donwlight DN065B G3 LDNR 830 L150 SQ-GUL

Anvendelsesbetingelser	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951432898300
Ordreprodukt navn	DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W L150 SQ
EAN/UPC – produkt	8719514328983
Ordrekode	32898300
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	929002664232
Nettovægt (stykke)	0,330 kg



Donwlight DN065B G3 LDNR 830 L150 SQ-LDD

Ledinaire SlimDownlight DN065B

