

# PRODUKTDATABLAD

## SUN@Home PLANON FRAMELESS 30X30

Sun@Home Panels | Lamper til boligen



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

---

### Produktfordele

- Enable increased concentration and efficiency
- Improve overall activity level and daytime alertness
- Improve sleeping rhythm and -intensity
- Improve optic convenience
- Enables an improved level of clean-air-safety by killing residential germs and bad odors
- Homogen lysfordeling
- Hurtig og nem installation

---

### Produktegenskaber

- Adjustable color temperature via Tunable White: 2,200...5,000 K
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Innovative Fullspectrum SunLike LEDs with CRI95
- SunLike LEDs with reduced Blue Light in LED Spectrum



- Fully automated biorhythm feature according to your location and time
- Innovative luminaire coating-technology fighting household germs and odors



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Nominel wattforbrug    | 20.00 W       |
| Drifttilstand          | Mains voltage |
| Nominel spænding       | 220...240 V   |
| Nominel strømstyrke    | 0 relevant    |
| Cos Phi (effektfaktor) | ≥0,5          |
| Forsynings frekvens    | 50...60 Hz    |

## Luminaire sensor data

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type sensor | ikke relevant |
|-------------|---------------|

## Fotometriske data

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Farvetemperatur                         | 2200...5000 K     |
| Lumen                                   | 1800 lm           |
| Belysnings effektivitet                 | 90 lm/W           |
| Farvetemperaturer                       | Afstemmelige Hvid |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdcn           |
| Farvegengivelsesindex                   | > 95              |

## Lystekniske data

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Udstrålingsvinkel | 110 °         |
| UGR lateral       | ikke relevant |
| UGR longitudinal  | ikke relevant |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Længde             | 300.00 mm     |
| Højde              | 68.00 mm      |
| Bredde             | 300.00 mm     |
| Monteringsdiameter | ikke relevant |
| Monteringslængde   | ikke relevant |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Monteringsbredde | ikke relevant |
| Produktvægt      | 1475.00 g     |

## FARVER &amp; DRIFTSBETINGELSER

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Materiale           | Aluminum           |
| Produktfarve        | Hvid               |
| Armaturhus farve    | Hvid               |
| Afdækningsmateriale | Polycarbonate (PC) |

## TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur      | -20...+40 °C |
| Temperatur område i drift | -20...+40 °C |

## Levetid

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Antal tænd/sluk         | 15000   |
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                |         |
|----------------|---------|
| Monteringstype | Surface |
| Monteringssted | Loft    |

## EVNER

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Dimmable                | Yes                 |
| Type forbindelse        | Terminal            |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471 | RG0  |
| Beskyttelsesklasse                       | II   |
| Beskyttelsestype                         | IP20 |

## LOGISTISKE DATA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
|---------------------------|--------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger



## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                        |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>SUNATHOME PLANON FRAMELESS |
|  | Packaging insert<br>SUN@HOME                   |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075576018 | Folding box<br>1                | 86 mm x 335 mm x 337 mm               | 1676.00 g  | 9.71 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075576025 | Shipping box<br>5               | 457 mm x 353 mm x 362 mm              | 9334.00 g  | 58.40 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.