



## PRODUKT DATA BLAD

### HEAVY GRADE

#### Fordele:

- Anvendes til langtids beskyttelse
- Biologisk nedbrydeligt
- Udvaskes ikke
- Fordamper ikke
- Ikke Elektrisk ledende til 70kv
- Penetrerer ind i rust
- Penetrerer ind i samlinger og kroge
- Modstår syrer og salte
- Lukker overflader hermetisk for ilt
- Tåler afvaskning med højtryksrensere
- Sikker at anvende på syntetiske materialer, gummi og elektriske systemer
- International Fødevaregodkendt til klasse H1, H2 og R2



#### Indeholder:

- Lanolin, blandet med ikke regulerede paraffiner for at lette påføring.

#### Størrelse:

- 500 ml Spray
- 10 Liter
- 200 Liter

#### Anvendelse:

- Chassis beskyttelse på lastbiler og køretøjer generelt
- Langtids korrosionsbeskyttelse
- Opbevaring af reservedele eller under transport
- Korrosionsbeskyttelse af udstyr opbevaret i lange perioder eller i kontakt med aggressivt eller marint miljø
- Tykkere lagtykkelse end Medium Grade giver længere beskyttelse

#### Fysiske Data:

- Udseende; Væske-Lyse brun farve
- Uopløselig i vand
- Relativ Damp tæthed (luft=1): 5.3
- Laveste eksplosiv grænse (%): 1.0
- Øverste eksplosiv grænse (%): 6.0
- Auto-antænde Temp (°C): 227
- Koge område (°C): 110-200
- Specifik vægtfylde (vand=1): 0.81-0.83 @24 °C
- Damp tryk (kPa): 0.4 @ 38°C
- Fordampningshastighed: 0.05 (BuAc=1)
- Antænde punkt (°C): 66
- Viskositet (B-Viscos): 28.3
- Elektrisk adskille grænse: 70Kv
- Beskyttelses tykkelse (g/m<sup>2</sup>): 14.6
- Beskyttelses tykkelse (microns): 15.9
- Anvendelses Temp. Maks.: 170 Gr. C.

#### Contact Details

Prolan NZ Ltd

Phone: +64 7 5480823

Email: [murray@prolan.co.nz](mailto:murray@prolan.co.nz)

Fax: +64 75480823

Web: [www.prolan.co.nz](http://www.prolan.co.nz)

## High Performance Lanolin Lubricant