

TopTherm filterventilatorer



Tilbehør til klimastyring Side 473 Software & Service Side 515

Farve:

RAL 7035

Kapslingsklasse:

Se tabeller.

Leveringsomfang:

- Komplet installationsklar enhed
- Inkl. filtermåtte

Bemærk:

For energieffektiv drift af filterventilatoren anbefales anvendelse af skabstermostat SK 3110.000, hastighedsregulator SK 3120.200 eller digital temperaturregulator med display SK 3114.200 (se tilbehør).

Godkendelser:


Finder du på internettet.

Detaljetegninger:

Finder du på internettet.

Kurver og diagrammer:

Finder du på internettet.



Luftkapacitet 20 – 66 m³/h

Best.nr. SK Filterventilator	3237.100	3237.600	3237.110	3237.124	3238.100	3238.600	3238.110	3238.124	Side
EMC-udførelse	–	■	–	–	–	■	–	–	
Mærkespænding, Volt, Hz	230, 50/60		115, 50/60	24 (DC)	230, 50/60		115, 50/60	24 (DC)	
Dimensioner, mm	B x H	116,5 x 116,5			148,5 x 148,5				
	D (T1)	16			16				
Maks. indbygningsdybde mm	D (T2)	43			58,5				
Luftkapacitet fritblæsende	20/25 m³/h			20 m³/h	55/66 m³/h			55 m³/h	
Luftkapacitet med udgangsfiler inkl. standardfiltermatte	1 x SK 3237.200: 15/18 m³/h				1 x SK 3238.200: 43/50 m³/h 2 x SK 3238.200: 48/57 m³/h				

Diagonalventilator	Induktionsmotor		Jævn- strøms- motor	Induktionsmotor		Jævn- strøms- motor	
Mærkestrøm	0,065 A/0,052 A	0,12 A/ 0,10 A	0,125 A	0,12 A/0,11 A	0,24 A/ 0,22 A	0,23 A	
Effektforbrug	11 W/9 W		3 W	19 W/18 W		5,5 W	
Forsikring	2 A						
Støjniveau	38/43 dB (A)		38 dB (A)	46/49 dB (A)		46 dB (A)	
Driftstemperatur	–15°C til +55°C						
Opbevaringstemperatur	–30°C til +70°C						

Kapslingsklasse

Standard	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	
Med vandstrålekappe	IP 56	IP 56	IP 56	IP 56	IP 56	IP 56	IP 56	IP 56	

Tilbehør	Pk.									
SK Udgangsfiler	1 stk.	3237.200	–	3237.200	3237.200	3238.200	–	3238.200	3238.200	485
SK Udgangsfiler – EMC	1 stk.	–	3237.060	–	–	–	3238.060	–	–	485
Reservefiltermætter	5 stk.	3321.700	3237.066	3321.700	3321.700	3322.700	3238.066	3322.700	3322.700	483
Finfiltermætter	5 stk.	–	–	–	–	3238.055	3238.055	3238.055	3238.055	484
Vandstrålekappe	1 stk.	3237.080	3237.080	3237.080	3237.080	3238.080	3238.080	3238.080	3238.080	485
Blændafdækning	1 stk.	3237.020	3237.020	3237.020	3237.020	3238.020	3238.020	3238.020	3238.020	485
Skabstermostat	1 stk.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	476
Digitalt temperatdisplay/-regulator	1 stk.	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	475
Hygrostat	1 stk.	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	476
Hastighedsregulator	1 stk.	3120.200	3120.200	3120.200	–	3120.200	3120.200	3120.200	–	477

Specialspændinger mulige på forespørgsel. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.