

Godkendelsesindehaver:

Broen A/S
Skovvej 30
5610 Assens
Telefon: 64 71 20 95
Telefax: 64 71 29 95

Kontraventil med afspærring

BALLOFIX
dim. 3/8", 1/2" og 3/4"

Fabrikat:

Broen A/S, Danmark

Mærkning:

På kuglehane:

- 1 Fabrikantmærke: BALLOFIX
- 2 Pil for strømretning
- 3 Godkendelsesmærke: 

På omløber for kompressionsfittings:
VSH SUPER

Betingelser for montering og brug

Kontraventilen kan monteres valgfrit i vandret eller lodret position.

Beskrivelse og tekniske data

Konstruktion og funktion	Kontraventilen er indbygget i en hurtiglukkende kuglehane. Kontraventilen er en VA-godkendt indsatsventil, WATTS OCEAN eller NEOPERL. Kontraventilen udføres også som kontrollerbar, i de nævnte dimensioner.
Betjening	Med håndgreb eller nøgle/skrutrækker.
Montering	Tilslutningerne er enten muffe, nippel eller løs omløber. Tilslutningerne kan forsynes med kompressionsfittings/-koblinger.
Dimensioner	3/8", 1/2" og 3/4"
Tryktab (modstandstal . på basis af indv.diam.)	Tryktabet (modstandstallet) er bestemt med fuldt åbent armatur. 3/8": Modstandstaller . = ca. 7 for vandstrøm større end 0,2 l/s (på basis af indv.diam. 3/8"). 1/2": Modstandstaller . = 18 for vandstrøm større end 0,35 l/s (på basis af indv.diam. 1/2"). 3/4": Modstandstallet . = ca. 4 for vandstrøm større end 0,6 l/s (på basis af indv. diam. 3/4").