

AIRFORCE[®]

MK4

Denne dækoppumper er kalibreret til dens normale arbejdsposition på testudstyr med en nøjagtighed, der lever op til UK National Standard som beskrevet i National Physical Laboratory Reference No 0221 via Druck DPI 150 Pressure Indicator s/n 2329290.

TEST STANDARD: EN12645 : 2014

TRYKOMRÅDE:

MÅL FOR NØJAGTIGHED:

MÅLINGSUSIKKERHED:

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

Specifikation

Tryk:	Maximum 15,0 bar Minimum 6,9 bar Ren filtreret luft anbefales
Tilslutning	Tils ¼"
Materiale	Støbt aluminium med stål håndtag og stødabsorberende gummi.
Dæktryk måleområde	0-9,6 bar standard Mulighed for andre kalibreringer
Måler	Rullende skala med forstørrelsesvindue Nøjagtighed iht: EN12645 : 2014 Leveres med kalibreringscertifikat

Det anbefales at målerens nøjagtighed tjekkes op mod en kalibreret måler min. hver 3. måned.

Korrekt brug

Oppumpning	Anbring pumpeniplen lige på ventilen og tryk håndtaget helt ned i passende perioder og slip håndtaget for at aflæse trykket.
Udflutning	Tryk håndtaget halvt ned (indtil man hører luften slippe ud). Slip håndtaget for at aflæse trykket.

Forholdsregler/sikkerhed

- Et dæk må aldrig fyldes over grænsen for dækkets max. tryk.
- Overhold alle sikkerhedsregler på arbejdsstedet
- Når der arbejdes med trykluft
- Ved oppumpning af kommercielle dæk og splitfælge skal oppumperens slange være mindst 1,8 meter lang og med en "clip-on" tilslutning.

Vedligeholdelse

Månedligt	Fjern olieskruen på siden af måleren og smør med 2 -3 dråber let smøreolie.
Bemærk	Intet ansvar accepteres ved ukorrekt brug af dette produkt