



DCN890N

18V XR betonsømpistol, løs enhed

- 18V XR Li-Ion betonsømpistol med kulløs motorteknologi tilbyder forbedret køretid og kraft nok til at skyde lange søm i
- Med 20mm standardsøm (2,6mm diameter) kan pistolen med et fuldt opladet 5Ah-batteri skyde op til 600 skud eller 245 meter gipsvægsskinner (ved søm med 40cm mellemrum)
- Tre kraftniveauer optimerer sømpistolen til en lang række sømlængder og materialetyper
- To skudfunktioner: Hurtigskydning sikrer høj produktivitet - enkeltskydning sikrer høj præcision.
- Hurtig klargøring til affyring og minimal rekyle
- En mekanisk sømpistol frem for en gasdreven sikrer ensartet ydeevne ved ekstreme temperaturer og minimerer samtidigt behovet for rengøring og service.
- Smal spds til øget overblik og mere præcis placering af søm
- Nøglefri udbedring af fastsiddende søm minimerer brugerens uproduktive tid
- Makedets bedste vibrations- og støjniveau.
- 15° magasininkel
- Vendbar bælte-/ophængskrog til transport på byggepladsen eller ophænging på rafter
- Gasfri drift giver en betydelig besparelse i driftomkostninger
- Akku-sømpistol giver dig mulighed for at arbejde ubesværet, og uden sikkerhedsrisiko ved efterslæbende ledning.
- Akku-sømpistol giver dig mulighed for at arbejde ubesværet, og uden sikkerhedsrisiko ved efterslæbende ledning.
- Leveres med spids til gipsvæg

Batteri	XR Li-Ion
Spænding	18 V
Batteri-kapacitet	- Ah
Søm-/dykkerdiameter	2.6-3.7 mm
Magasininkel	15 °
Magasinladning	Nedefra
Søm-/dykkerlængde	13-57 mm
Magasin-kapacitet	Op til 30 søm
Affyringstilstand	Enkelt- / & Hurtigskud
Længde	415 mm
Bredde	100 mm
Højde	390 mm
Vægt	4.2 kg
Dykkerpistol-funktion	Selektiv
Integreret bæltékrog	Ja
Udbedring ved fastsiddende søm	Ja
Arbejdstemperatur	-20 til 50°C
Fejlindikator	Ja
Støj L _{Pa} 1sd / usikkerhed	88.5 / 3.5 dB