
Komplet skruemuffe-kit 1,2 kV

- Elpress lancerer komplette kits bestående af skruemuffer og tilpasset krymp



Høj kvalitet og stor fleksibilitet

- messingskrue og indvendig stjerneprofil til optimal kontaktoverførsel - med skillevæg
- kun 4 størrelser - dækker området 10-240mm²
- korrosions beskyttende legering, samt indvendig kontaktfedt
- anvendes til følgende kabeltyper; Al og Cu, rundt og sektorformet, massivt (kl. 1) og trådet (kl. 2) - IEC61238 godkendt
- de 4 kits indeholder en højkvalitets krymp med stor fleksibilitet og en reduktion på op til 6:1. Krymp med lim. Godkendt til nedgravning.

Spar penge

- samlet montagetid – op til 6 gange hurtigere, sammenlignet med traditionelle løsninger
- nemt at gå til – kittet er klar til brug
- reducer lagerbinding og specialværktøjer

Spar tid

- bestil kun 1 varenummer
- spar tid og resurser ved udvælgelse og bestilling – brugervenligt og overskueligt sortiment
- optimeret program med tilpasset varmekrymp


Typenavn:	El-nr.:	Kabeltyper:	Areal mm²:	Indhold:
KIT 1 KSC50N-1-4HS	2921120290		Cu 10-50 Al 10-50	4 stk. skruemuffer type SC50R50S + 4 stk. inderkrymp + 1 stk. yderkrymp sandpapir + DK vejledning
KIT 2 KSC95N-1-4HS	2921120300		Cu 50-95 Al 50-95	4 stk. skruemuffer type SC95N + 4 stk. inderkrymp + 1 stk. yderkrymp sandpapir + DK vejledning
KIT 3 KSC150N-1-4HS	2921120313		Cu 70-150 Al 70-150	4 stk. skruemuffer type SC150N + 4 stk. inderkrymp + 1 stk. yderkrymp sandpapir + DK vejledning
KIT 4 KSC240N-1-4HS	2921120326		Cu 120-240 Al 120-240	4 stk. skruemuffer type SC240N + 4 stk. inderkrymp + 1 stk. yderkrymp sandpapir + DK vejledning

Elpress A/S • Randersvej 16 • DK-8600 SILKEBORG
Tel: +45 86 81 61 11 • Fax: +45 86 81 61 16
E-mail: salg@elpress.dk • www.elpress.dk

ELPRESS®
MEMBER OF LAGERCRANTZ GROUP

Skrueforbindelsesprogram 1-36 kV

Program og tilbehør til skrueforbindelser 1-36 kV




Skruemuffer 1 kV, passer til både Al og Cu, kl. 1 og kl. 2 kabel.

Kabeltyper mm² rundt	Kabeltyper mm² sektor	kV	Skruemuffe navn	El-nr.	L mm	ø D mm	ø d mm
10-50	16-50	1	SC50R50S	2921120203	62	20/17,3	10,7
35-95	50-95	1	SC95N	2921120478	66	27/23	16
70-150	70-150	1	SC150N	2921120452	73	33,5/27	20
95-240	120-240	1	SC240N	2921120449	144	38/33	25

Skruemuffer 1-36 kV, passer til både Al og Cu, kl. 1 og kl. 2 kabel.

Kabeltyper mm² rundt	Kabeltyper mm² sektor	kV	Skruemuffe navn	El-nr.	L mm	ø D mm	ø d mm
10-50	16-50	1-36	SC50R50S	2921120203	62	20/17,3	10,7
50-95	50-95	1-36	SC95R95S	2921120261	114	27	16
95-150	95-120	1-36	SC150R95S	2921120229	114	27	16
185-240	120-185	1-36	SC240R185S	2921120232	134	33,5	20
300-400	240	1-36	SC400R240S	2921120245	175	41,5	25,8
500-630	-	1-36	SC630R	2921120258	210	49	33



Skruekabelsko 1-36 kV, passer til både Al og Cu, kl. 1 og kl. 2 kabel.


Kabeltyper mm² rundt	Kabeltyper mm² sektor	Skruekabelsko, navn	El-nr.	L mm	W mm	L1 mm	ø D mm	ø d mm	a mm
10-70	25-70	SL70R70S-10-12 [1]	2921120339	104	25,5	59	21,5	11	11-13
95-150	95	SL150R95S-10-12 [1]	2921120355	124	30,5	75,5	21,5	11	11-13
185-240	120-185	SL240R185S-12-16 [2]	2921120371	134	31,5	78,5	33,5	20	13-17
300-400	240	SL400R240S-16	2921120397	182	41,5	103	41,5	25,8	17
300-400	240	SL400R240S-20	2921120407	182	41,5	103	41,5	25,8	21
300-400	240	SL400R240S	2921120410	187	41,5	103	41,5	25,8	*
500-630	-	SL630R-1	2921120423	240,5	55	129	49	33	*


* Laskehul efter behov.
1) Passer til både M10 og M12, reduktionsskive og fladskive er inkluderet ved bestilling.
2) Passer til både M12 og M16, reduktionsskive og fladskive er inkluderet ved bestilling.



Reduktionsskiver

Ved hjælp af de medfølgende reduktionsskiver til Elpress skruekabelsko kan der bruges to boltdimensioner i en størrelse laskehul.





PEN – indlæg til skrueforbindelse

Skærmareal mm²	Til skrue	Betegnelse	El-nr.
16-57	SC50R50S	PEN-indlæg behøves ikke	-
16-57	SC95R95S / SC95N	SC95/PEN	2921120481
70-95	SC95R95S / SC95N	PEN-indlæg behøves ikke	-
21-95	SC150N	SC150/PEN	2921120494
120-146	SC150N	PEN-indlæg behøves ikke	-
29-146	SC240N	SC240/PEN	2921120504



ISL2201

ISL2201

El-nr. 2997209598

Modholdsværktøj til at fiksere kabelskoen eller forbindelsen når momentskruerne fastgøres.

Slagskruenøgle

Anvend gerne slagskruenøgle med et drejningsmoment på minimum 100 Nm.

Elpress A/S • Randersvej 16 • DK-8600 SILKEBORG
Tel: +45 86 81 61 11 • Fax: +45 86 81 61 16
E-mail: salg@elpress.dk • www.elpress.dk

ELPRESS®
MEMBER OF LAGERCRANTZ GROUP