

Anvendelsesområde

Hårdgipsskruen er beregnet til montering af hårde og robuste gipsplader indendørs på træ-/stålprofil. Borekapacitet: 0,4-0,9 mm.

Beskrivelse

Skruen er ligebåndet og fremstillet af hærdet stål med fosfateret overfladebehandling. Den er udstyret med Philips krydskærv PH2. Skruen har et omvendt gevind under hovedet,

der presser pladematerialet hårdt mod underlaget.

Hårdgipsskruen passer til de mest almindelige skrueautomater på markedet.

Montering

Ved montering af båndet hårdgipsskrue anbefales bits med neddrejet hals.

Anbefalet omdrejningstal: 2000-2800 o/m.



Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE1018
Overfladebehandling	Fosfateret
Skrueforbrug	Ca. 20 stk./m ²
Korrosionsklasse	C1

Hårdgipsskrue til træ-/stålprofil, fosfateret

Tekniske data - Enheder

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Antal/enhed	Enheder/storpak
550533	3,9 × 31	7,8	22,0	PH2	1000	6
550543	3,9 × 40	7,8	30,0	PH2	1000	6
550552	3,9 × 55	7,8	45,0	PH2	1000	6

