

Monteringsledninger

PVT®, H05V-K

PVC-isolerede

x nkt cables x SEMKO <HAR> H05 V - K 1 mm²

Anvendelse

Anvendelse	Monteringsledninger i anlæg omfattet af SB afsnit 6:2001. Indre ledninger i brugsgenstande, belysningsgenstande m.v. i.h.t. konstruktionsforskrifterne. I anlæg omfattet af DS/EN 60439 og DS/EN 60204-1:2006
Driftstemperatur	Max. 70°C
Kortslutningstemperatur	Max. 160°C
Håndteringstemperatur	Min. 5°C
Lagertemperatur	Max. 40°C
Bøjeradius	Min. 6 x kabeldiameter

Konstruktion

Leder	Kobber, mangetrådet kl. 5
Isolation	Blyfri PVC

Teknik

Certificering	HAR
Afprøvet i henhold til	Brandprøve: IEC 60332-1
Standard	HD 21.3
Mærkespænding	300/500 V
Prøvespænding	2 kV AC
CE-overensstemmelse	Lavspændingsdirektivet
RoHS	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

PVT®, H05V-K

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	El-nr	EAN-nr
mm²		m	mm	mm	kg pr. km		
1X0,5	Hvid	Tb 4000	2,2	2,5	9	30 32 203 623	
1X0,5	lysegrå	Tb 4000	2,2	2,5	9	30 32 203 034	
1G0,75	Grøn/gul	Sp 100	2,3	2,7	12	30 32 200 082	
1G0,75	Grøn/gul	Tb 3000	2,3	2,7	11	30 32 713 508	
1X0,75	Blå	Sp 100	2,3	2,7	12	30 32 200 037	
1X0,75	Blå	Tb 3000	2,3	2,7	11	30 32 713 430	
1X0,75	Brun	Rg 100	2,3	2,7	13	30 32 306 410	
1X0,75	Brun	Tb 3000	2,3	2,7	12	30 32 713 456	
1X0,75	Hvid	Rg 100	2,3	2,7	12	30 32 306 384	
1X0,75	Lysegrå	Sp 100	2,3	2,7	12	30 32 200 066	

Monteringsledninger

PVT®, H05V-K

PVC-isolerede

PVT®, H05V-K

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	El-nr	EAN-nr
mm ²		m	mm	mm	kg pr. km		
1X0,75	Lysegrå	Tb 3000	2,3	2,7	12	30 32 713 469	
1X0,75	Mørkeblå	Sp 100	2,3	2,7	12	30 32 306 368	
1X0,75	Mørkegrå	Sp 100	2,3	2,7	12	30 32 200 079	
1X0,75	Orange	Sp 100	2,3	2,7	12	30 32 200 040	
1X0,75	Rød	Sp 100	2,3	2,7	12	30 32 306 452	
1X0,75	Rød	Tb 3000	2,3	2,7	11	30 32 306 135	
1X0,75	Sort	Sp 100	2,3	2,7	12	30 32 306 397	
1X0,75	Sort	Tb 3000	2,3	2,7	11	30 32 713 401	
1G1	Grøn/gul	Sp 100	2,5	2,8	15	30 32 306 494	
1X1	Blå	Sp 100	2,5	2,8	15	30 32 306 478	
1X1	Brun	Sp 100	2,5	2,8	15	30 32 210 056	
1X1	Hvid	Sp 100	2,5	2,8	15	30 32 306 588	
1X1	Mørkeblå	Sp 100	2,5	2,8	15	30 32 306 504	
1X1	Mørkegrå	Sp 100	2,5	2,8	15	30 32 210 072	
1X1	Rød	Sp 100	2,5	2,8	15	30 32 306 465	
1X1	Sort	Sp 100	2,5	2,8	15	30 32 210 014	
1X1	Grå	Tb 2500	2,5	2,8	15	30 32 714 277	