



EINSATZBEREICH

Für Netzbohrmaschinen und Akkumaschinen mit / ohne Spindelstop bis zu einem maximalem Drehmoment von 100 Nm und bis 1500 Watt Leistung.

AUSFÜHRUNG

Schlagbohrfestes Schnellspann-Bohrfutter mit Radialverriegelung und Kunststoff- oder Metallhülse.

Optional mit und ohne Haltering für Maschinen mit und ohne Spindelstop. Durchbohrte Ausführung für Rechts- und Linkslauf.

VORTEILE

- ⌚ Leichtes Spannen und Verriegeln mit einer Handbewegung für höchste Bedienerfreundlichkeit
- ⌚ Kein Nachspannen im Rechts- und Linkslauf durch Radialverriegelung
- ⌚ Schlagbohrfest für universellen Einsatz

TECHNISCHE MERKMALE

- Spannfasen der Backen aus Hartmetall (Größe 13)



A01 EXTRA-RV 80 mit SDS plus Aufnahmeschaft und Radialverriegelung, Metallausführung

Id.-Nr.	Größe	Spannweite mm	Aufnahme	Haltering	Ausführung	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	Durchbohrt
1288566	13	1.5-13	1/2	•	Metall	42.5	64.5	72.4	•

Verwendung ausschließlich mit ausgeschalteter Hammerfunktion