

Monteringsverktyg HDS

Beskrivning

Monteringsverktyg för dolt montage i trallvirke. Det är viktigt att följa virkesleverantörens monteringsanvisningar, vad gäller regelavstånd samt distans mellan varje trallbräda, detta för

att livslängden på din altan skall optimeras. Skänklarna som kläms fast över trallbrädan vid montaget ger en distans mellan varje trallbräda.

Val av verktyg

Art nr	För virkesbredd mm	Distans mm	Rekommenderas för:
701501 Monteringsverktyg 3.5	85-110	3.5 / 5.0	Tryckimpregnerad trall grön/brun, Kärnfuru, Sibirisk lärk, värmebehandlad trall, oljeimpregnerad trall
701504 Monteringsverktyg 3.5	110-150	3.5 / 5.0	Kärnfuru, Sibirisk lärk (viktigt att tvätta trallen efter montage), värmebehandlad trall, oljeimpregnerad trall
701506 Monteringsverktyg 2.5	110-150	2.5 / 5.0	Tryckimpregnerad trall grön/brun

I varje verktyg medföljer extra mellanlägg som kan monteras på verktygen för att få en distans på totalt 5.0 mm.

Förpackningar

Art.nr	Beskrivning	Ant/förp
701501	Monteringsverktyg 3,5 mm inkl 2 st TX15 x 65 mm bits	1
701503	Monteringsverktyg 3,5 mm inkl 2 st TX15 x 65 mm bits	1
701504	Monteringsverktyg 3,5 mm inkl 2 st TX15 x 100 mm bits	1
701505	Monteringsverktyg 2.5 mm inkl 2 st TX15 x 65 mm bits	1
701506	Monteringsverktyg 2.5 mm inkl 2 st TX15 x 100 mm bits	1
701165	Bits TX15 x 65 mm	
701166	Bits till HDS verktyg TX15 x 100mm	2

Montering

1. Kläm fast monteringsverktyget över trallbrädan, placera 1 HDS skruv i varje monteringshål.
2. Montera skruvarna med det specialanpassade TX15 x 65 mm bitset.
3. Frikoppla monteringsverktyget.



HECLA
HECLA